

MSA-LZS Contacto magnético de montaje superficial

www.boschsecurity.es



- ▶ Contacto magnético convencional para montaje en superficie
- ▶ VdS clase C
- ▶ Interruptor de bucle antisabotaje
- ▶ Montaje en superficie frontal o paralelo
- ▶ Protección del perímetro convencional

Los contactos magnéticos convencionales se utilizan para vigilar la apertura de ventanas y puertas.


Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Alemania	VdS G 191100, CMS/MSA-LZS G 191100
Europa	CE MSA-LZS

Planificación

Notas de instalación

- La instalación puede ser en paralelo o frontal.
- La carcasa de montaje superficial AG4 hace posible la instalación en materiales ferromagnéticos.



- 1 Contacto
- 2 Imán
- 3 Carcasa de montaje superficial AG4
- 4 Pieza de plástico

- 5 Desplazamiento en dirección axial
- 6 Aviso: la marca de ajuste debe estar orientada al imán.

Piezas incluidas

Tipo	Cant.	Componente
MSA-LZS	1	Contacto magnético de montaje superficial con imán, incluye 6 m de cable y carcasa de montaje superficial con accesorios AG4

Especificaciones técnicas

Tipo de instalación	Montaje en superficie, paralelo o frontal
Contacto	Contacto normalmente abierto/interruptor de palanca
Carga de contacto permitida	≤ 3 vatios
Corriente de conmutación	De 10 A a 100 mA
Tensión de conmutación máx.	≤ 30 V _~
Tolerancia del interruptor	≥ 10 ⁷

Imán	AlNiCo 500
Dimensión del interruptor:	43 x 12 x 12 (mm)
Dimensión del imán:	Ø8 mm x 20 mm
Distancia de instalación en paralelo:	De 2 a 6 mm
Rango de temperatura	De -25 °C a +70 °C
Cable de conexión	6 m, 4 LiYY, 14 mm
Tipo de protección	IP68

Información sobre pedidos

MSA-LZS Contacto magnético de montaje superficial

Para el control de apertura de ventanas y puertas;
vigilancia contra sabotaje y montaje en superficie
frontal o paralelo

Número de pedido **4998133931**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com