



MSC 420 - Socle supplémentaire avec joint étanche



Le socle supplémentaire MSC 420 a été spécialement conçu pour les acheminements de câbles en surface avec des gaines de protection. Il comporte 2 entrées prédécoupées opposées de 20 mm de diamètre et 2 entrées préparées et opposées supplémentaires d'un diamètre max. de 28 mm.

Pour assurer une protection contre la pénétration de condensation d'eau, un joint en TPE est situé à la base du socle MSC 420.

Spécifications techniques

| | |
|-------------------|----------------------|
| Matériau du socle | ABS (Novodur) |
| Matériau du joint | TPE |
| Couleur du socle | Similaire à RAL 9010 |
| Dimensions | Ø 120 x 36,7 mm |
| Poids | 74 g |

Informations de commande

MSC 420 - Socle supplémentaire avec joint étanche **MSC 420**
Pour l'acheminement des câbles en surface

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by