

## MSC 420 附加基座，带防潮密封材料



MSC 420 附加基座专为带电缆保护导管的表面安装式电缆连接而设计，带有 2 个直径为 20 毫米的预留入口及 2 个最大直径为 28 毫米的备用入口。

为防止凝结水渗入，MSC 420 基座上还配备了 TPE 密封材料。

### 技术规格

#### MS 400 探测器基座

##### 壳体

• 基座材料	ABS (Novodur)
• 密封材料	TPE
• 基座颜色	类似于 RAL 9010
尺寸	Ø 120 x 36.7 毫米
重量	74 克

### 订购信息

MSC 420 附加基座，带防潮密封材料  
用于表面安装式电缆连接

**MSC 420**

中国大陆联络方式：  
上海  
中国上海天目西路 218 号  
办公楼第一座 3105-3110 室  
邮编：200070  
电话：+86 21 63172155  
传真：+86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式：  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话：+852 2635 2815  
传真：+852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

Represented by