

# A behatolásjelzés sztárjai

## Blue Line sorozat

Kis üzletek és lakóépületek

Típus	PIR	Háziállatbarát PIR	Quad PIR	TriTech	Háziállatbarát TriTech	TriTech	TriTech letakarás elleni védelem	PIR
<b>Kereskedelmi típusszám</b>	ISC-BPR2-W12	ISC-BPR2-WP12	ISC-BPQ2-W12	ISC-BDL2-W12	ISC-BDL2-WP12	CDL2-15G	CDL2-A15G	ISC-PPR1-W16
<b>Alkalmazás kockázati szintje</b>	Kicsitől közepes kockázatig	Kicsitől közepes kockázatig	Közepes kockázat	Közepes kockázat	Közepes kockázat	Közepes kockázat	Nagy kockázat	Közepes kockázat
<b>Környezeti feltételek</b>	Normál	Normál	Normál	Összetett*	Összetett*	Összetett*	Összetett*	Normál
<b>Lefedtség/hatótávolság</b>	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m	15 x 15 m	15 x 15 m	18 x 25 m
<b>Beépítési magasság</b>	2,2 és 2,75 m között	2,2 és 2,75 m között	2,2 és 2,75 m között	2,2 és 2,75 m között	2,2 és 2,75 m között	2,2 és 2,75 m között	2,2 és 2,75 m között	2,2 és 2,75 m között
<b>Házi-/kisállatokkal szembeni immunitás</b>	4,5 kg	20 kg	4,5 kg	4,5 kg	45 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
<b>Azonnali feldolgozás funkció</b>	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Dinamikus hőmérséklet-kompenzáció</b>	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Aktív fehérfény-kiszűrés</b>	-	-	-	-	-	■	■	■
<b>Rejtőzést és álcázást észlelő technológia (C<sup>2</sup>DT)</b>	-	-	-	-	-	■	■	■
<b>Letakarás elleni védelem</b>	-	-	-	-	-	-	■	-
<b>Intelligens szabotázsérzékelés</b>	-	-	-	-	-	-	■	-
<b>Garancia</b>	<b>5 év</b>	<b>5 év</b>	<b>5 év</b>	<b>8 év</b>	<b>8 év</b>	<b>8 év</b>	<b>8 év</b>	<b>5 év</b>
<b>Minősítések</b>	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 Grade 2, INCERT, UL	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 Grade 2, INCERT, UL	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 Grade 2, INCERT, UL	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-4 Grade 2, FCC, IC, UL	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-4 Grade 2, FCC, IC, UL	AFNOR, CE, EN 50131-2-4 Grade 2, INCERT, UL, VdS	AFNOR, CE, EN 50131-2-4 Grade 3, INCERT, UL, VdS	AFNOR, CE, EN50131-2-2 Grade 2, INCERT, UL, VdS

■ Elérhető – Nem elérhető

## A behatolásjelzés sztárjai

Fejlett érzékelőink a kategória legjobb érzékelési hatékonyságát nyújtják, miközben gyakorlatilag kiküszöbölik az olyan téves riasztásokat, mint az erős huzat, a mozgó tárgyak és a háziállatok jelenléte. A fejlett tervezési jellemzők biztosítják a gyors és megbízható telepítést, csökkentve a telepítési és karbantartási költségeket.

A **TriTech** érzékelők az infravörös és mikrohullámon alapuló Doppler-radaros érzékelési technológiák kombinációját használják speciális jelfeldolgozással. Ez a fejlett jelfeldolgozási algoritmus intelligens módon elemzi a mozgást, hogy szinte azonnal reagáljon a behatolókra, miközben tudja, mikor kell figyelmen kívül hagyni a hamis riasztást a különböző környezeti feltételek mellett.

\* Összetett környezet az, ahol előfordulhatnak téves riasztást kiváltó források

- Az érzékelővel egy helyiségben működő légkondicionáló
- Meleg vagy hideg huzatos helyiség
- A rendszer élesített állapota közben működő ventilátor
- Az érzékelőt erős fehér fény érheti (fényszóró, reflektor, közvetlen napfény stb.)
- A helyiségben lassan mozgó tárgyak, például függönyök vagy növények találhatóak
- A helyiségben padlófűtés van
- A szobahőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot

## Panorámás, mennyezetre szerelhető mozgásérzékelők

Olyan környezetekhez, ahol az érzékelők falra szerelése nem megoldható

Típus	PIR	PIR	TriTech
<b>Kereskedelmi típusszám</b>	DS936 / DS936B	DS939	DS9370x/DS9371x
<b>Alkalmazás kockázati szintje</b>	Kicsitől közepes kockázatig	Közepes kockázat	Közepes kockázat
<b>Lefedtség/hatótávolság</b>	7 m x 360°	14 m x 360°	14 m x 360°
<b>Beépítési magasság</b>	2 és 3,6 m között	2,4 és 6,1 m között	2,4 és 6,1 m között
<b>Azonnali feldolgozás (FSP) funkció</b>	-	■	■
<b>Dinamikus hőmérséklet-kompenzáció</b>	-	■	■
<b>Garancia</b>	<b>5 év</b>	<b>5 év</b>	<b>8 év</b>
<b>Minősítések</b>	CE, UL	CE, UL, FCC, EN50131-2-2 Grade 2, INCERT, AFNOR	CE, UL, FCC, EN50131-2-2 Grade 2, INCERT, AFNOR

## Tartókonzolok

- B328 szerelőkeret, gömbcsuklós
- B335-3 szerelőkeret, elfordítható
- B338 szerelőkeret, mennyezeti



Töltse le ezt a plakátot