


NCA-WLAN-NA Dongle p/ instalação sem fio NA



O adaptador de instalação sem fio conecta-se à porta USB-C na câmera para fornecer comissionamento sem fio eficiente para as câmeras Bosch. Ele facilita a instalação e agiliza a configuração de câmeras Bosch em combinação com o aplicativo Project Assistant. A configuração inicial da câmera, incluindo pré-comissionamento, configuração de campo de visão e as configurações de imagem, pode ser feita com mais rapidez. Ele também oferece acesso à interface gráfica do usuário (GUI) do firmware completa da câmera. O Advanced Project Assistant Mode permite a aplicação de configurações de pré-instalação para proporcionar uma implantação de câmera ainda mais rápida, bem como a opção de gerar relatórios completos de projetos.

O adaptador de instalação sem fio é compatível com câmeras com a porta USB-C e com o firmware 8.80 ou posterior e com qualquer dispositivo móvel (iOS, Android, Windows) com o aplicativo Bosch Project Assistant.

Informação sobre regulamentação

Norma	Tipo
Emissões	EN 301 489-17 EN 301 489-1 EN 300 328 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01 FCC Título 47 Parte 15C com ID (Bluetooth/Wi-Fi) (Partes 15.247, 15.207 e 15.209)



- ▶ Adaptador de instalação sem fio 802.11b/g/n compacto
- ▶ Detecção automática no Bosch Project Assistant
- ▶ Taxa de dados de transmissão de até 150 Mbps
- ▶ Aprovado para câmeras de vigilância da Bosch
- ▶ Essa variante é para a região da América do Norte

Norma	Tipo
Especificações ambientais	RoHS (2015/863/UE): EN 50581:2012 EMC UE: EN 55024:2010/A1:2015; EN 55032:2015 EMC EUA: FCC Título 47 Parte 15 (15.107 e 15.109)
Segurança	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Imunidade	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Adaptador de instalação sem fio
1	Cabo USB Tipo C
1	Guia de instalação rápida

Especificações técnicas

Conectividade

Tecnologia de conectividade	Sem fio
Interface de host	USB
Interface	WLAN

Versão USB	2.0
Rede	
Padrão de tecnologia sem fio	Wi-Fi
Wi-Fi padrão	IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b
Faixa de operação	11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps 11n (20 MHz): MCS0-07, até 72 Mbps 11n (40 MHz): MCS0-07, até 150 Mbps
Algoritmos de segurança	WEP 64/128-bit, WPA, WPA2; WPA3; WPS
Tipo de antena	Interno
Banda de frequência	2,4 GHz

Mecânica

Dimensões (A x L x P) (mm)	7.1 mm x 14.9 mm x 17.5 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	0.28 in x 0.59 in x 0.69 in
Peso (g)	2 g
Peso (lb)	0.004 lb
Cor	Preto

Ambiental

Temperatura de funcionamento (°C)	0 °C – 40 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	32 °F – 104 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-4 °F – 140 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	0% – 90%
Umidade relativa de armazenamento (%)	0% – 95%

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

Informações sobre pedidos

NCA-WLAN-NA Dongle p/ instalação sem fio NA

Dongle de instalação sem fio para o descomissionamento sem fio para a América do Norte
Número do pedido **NCA-WLAN-NA | F.01U.405.794**