


## NCA-WLAN-NA Kablosuz kur. donanım kilidi NA



Kablosuz kurulum bağlantı çubuğu, Bosch kameraları verimli bir şekilde kablosuz olarak devreye almayı sağlamak için kameranın USB bağlantı noktasına bağlanır. Project Assistant uygulamasıyla birlikte Bosch kameraların kolay kurulumunu ve hızlı yapılandırmasını sağlar. Ön kabul işlemleri, görüş alanının ayarlanması ve görüntü ayarları da dahil olmak üzere ilk kamera yapılandırması daha hızlı yapılabilir. Ayrıca kamera cihaz yazılımı Kullanıcı Grafik Arayüzüne (GUI) tam erişim sağlar. Gelişmiş proje yardımcısı modu, daha hızlı kamera kurulumu ve ayrıca tam proje raporu oluşturma seçeneği için ön kurulum yapılandırmalarının uygulanmasına olanak verir. Kablosuz kurulum bağlantı çubuğu, USB-C bağlantı noktasına sahip ve cihaz yazılımı 8.80 veya üzeri olan kameralar ve Bosch Project Assistant uygulaması olan herhangi bir mobil cihaz (iOS, Android, Windows) tarafından desteklenir.

### Düzenleyici bilgiler

Standart	Tip
Emisyonlar	EN 301 489-17 EN 301 489-1 EN 300 328 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021/ AC:2022-01 (Bluetooth/WiFi) (Bölüm 15.247 ve 15.207 ve 15.209) Kimlikli FCC Başlık 47 Bölüm 15C



- ▶ Kompakt 802.11b/g/n kablosuz kurulum donanımsal kilidi
- ▶ Bosch Project Assistant'da otomatik algılama
- ▶ 150 Mbps'ye kadar aktarım veri hızı
- ▶ Bosch video gözetim kameraları için onaylanmıştır
- ▶ Bu model, Kuzey Amerika bölgesi içindir

Standart	Tip
Çevresel Özellikler	RoHS (2015/863/EU): EN 50581:2012 EMC AB: EN 55024:2010/ A1:2015; EN 55032:2015 EMC ABD: FCC Başlık 47 Bölüm 15 (15.107 & 15.109)
Güvenlik	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Bağışıklık	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4

### Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Kablosuz kurulum iletişim elemanı
1	USB Type-C kablo
1	Hızlı montaj kılavuzu

### Teknik özellikler

#### Bağlantı

Bağlantı teknolojisi	Kablosuz
Ana Makine Arayüzü	USB
Arayüz	WLAN

USB Sürümü	2.0
<b>Ağ</b>	
Kablosuz bağlantı teknolojisi standardı	Wi-Fi
Standart Wi-Fi	IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b
Çalışma aralığı	11b: 1/2/5,5/11 Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps 11n (20 MHz): MCS0-07, 72 Mbps'ye kadar 11n (40 MHz): MCS0-07, 150 Mbps'ye kadar
Güvenlik algoritmaları	WEP 64/128 bit, WPA, WPA2; WPA3; WPS
Anten tipi	Dahili
Frekans bandı	2,4 GHz

**Mekanik Özellikler**

Boyutlar (Y x G x D) (mm)	7.1 mm x 14.9 mm x 17.5 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	0.28 in x 0.59 in x 0.69 in
Ağırlık (g)	2 g
Ağırlık (lb)	0.004 lb
Renkli	Siyah

**Çevresel Özellikler**

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 40 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 104 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 60 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-4 °F – 140 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	0% – 90%
Depolama bağıl nemi (%)	0% – 95%

**Sipariş bilgileri****NCA-WLAN-NA Kablosuz kur. donanım kilidi NA**

Kuzey Amerika'da kablosuz devreye alma için kablosuz kurulum anahtarı

Sipariş numarası **NCA-WLAN-NA | F.01U.405.794**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com