

OMN-DANTEGTW Passerelle Dante

www.boschsecurity.com



- ▶ Combine plusieurs dispositifs OMNEO dans une seule interface Dante™
- ▶ Combine AES70 et le routage Dante™ standard
- ▶ Prise en charge AES67
- ▶ Combine la redondance RSTP et la redondance sans problème
- ▶ Consolide le trafic de multicast entre les réseaux

OMNEO propose une solution de mise en réseau multimédia de qualité professionnelle qui utilise Dante™ comme l'un des protocoles de transmission multimédias possibles, tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires, telles que le cryptage. La passerelle OMN-DANTEGTW permet aux concepteurs de systèmes de tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités OMNEO uniques et de gérer leurs configurations réseau avec des topologies de gestion multicast et de réseau RSTP supplémentaires lorsqu'ils combinent des réseaux de OMNEO et Dante™ standard.

Fonctions

Composants

| Quantité | Éléments inclus |
|----------|---|
| 1 | Passerelle Dante OMN-DANTEGTW |
| 1 | Jeu de supports de montage en rack 19" (préalablement montés) |
| 1 | Adaptateur d'alimentation ca/cc Comprend : Prise ca AU, prise ca UK, prise EU, prise ca US, GE24I48-R7B |
| 1 | Guide d'installation rapide |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Flux audio | 64 dans deux directions |
| Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz |
| Audio | 24 bits |
| Chiffrement audio | 16 flux dans les deux directions |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|--|
| Tension d'alimentation (PSU) | 100-240 Vca 50-60 Hz en entrée 48 Vcc |
| Tension d'entrée | 12 - 48 Vcc |
| Consommation | 10 W |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Montage | Monté dans un rack 19" |
| Dimensions (l x H x P) avec supports de montage | 483 mm x 44 mm x 400 mm (19 po x 1,75 po x 15,7 po.) |
| Unité de rack | 19 po., 1U |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-----------|-----------|
| Boîtier : | |
| Matériau | Acier |
| Couleur | RAL9017 |
| Cadre : | |
| Matériau | Zamak |
| Couleur | RAL9022HR |
| Poids | 6,14 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---|------------------------------|
| Température de fonctionnement | -5 à +50 °C |
| Température de stockage et de transport | -30 à +70 °C |
| Humidité ambiante | 5 % à 98 % sans condensation |

Informations de commande

OMN-DANTEGTW Passerelle Dante
Interface entre un réseau OMNEO et un réseau Dante™.
Numéro de commande **OMN-DANTEGTW**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com