

PLE-2CS Plena kéztónás bemondóállomás

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Modern kéztónás bemondóállomás a PLE sorozathoz
- ▶ Választható erősítés
- ▶ Beszédszűrő és határoló
- ▶ Kimeneti szintszabályozás
- ▶ Hurkolt opció max. 8 bemondóállomáshoz

A Plena kéztónás bemondóállomás egy modern, kiváló minőségű bemondóállomás stabil fémtalpas kialakítással, rugalmas mikrofonkarral és egyirányú kondenzátormikrofonnal. Segítségével bemondásokat lehet kezdeményezni egy hangosítási rendszer kiválasztott zónáiba, amely rendszerben PLE sorozatú kéztónás keverő és keverőerősítők találhatóak. Az asztali használat mellett a Plena kivitel lehetővé teszi az egység ízléses besüllyesztését az asztalokba.

Főbb funkciók

Erősítés, beszédszűrő és érthetőség

Ez a bemondóállomás a jobb érthetőség érdekében választható erősítéssel, választható beszédszűrővel és határolóval rendelkezik.

Hatótávolság

A bemondóállomás vonalszintű kimenete szimmetrikus, így a hatótávolsága a keverőhöz képest CAT-5 hosszabbítókábelek használata esetén legfeljebb 200 méter.

Hurkolt csatlakozás

A hurkolt RJ-45 csatlakozóval több bemondóállomást is láncba kapcsolhat.

Prioritás

Az elsőbbségi viszonyok kijelölése automatikus, vagyis a keverőhöz legközelebb eső bemondóállomásnak van elsőbbsége, és felülvezérelheti a keverőtől távolabb eső bemondóállomásokat. Ha bemondást kezdeményeznek egy magasabb prioritású bemondóállomásról, egy sárga fény világít az alacsonyabb prioritású bemondóállomásokon.

DIP-kapcsolók és állapotok

A bemondóállomás alsó részén található DIP-kapcsolókkal különböző mikrofon-erősítési szinteket, figyelemfelkeltő hangokat és a beszédszűrőt lehet kiválasztani. Egy karbantartáshoz hozzáférhető forgógombbal szabályozható a mikrofon szint csillapítása. A bemondóállomáson található LED-ek jelzik a kiválasztott zónákat. Egy további LED jelzi a mikrofon és a rendszer aktív állapotát:

- Zöld villogás: készenlét (figyelemfelkeltő hang hallható)
- Zöld: a mikrofon aktív
- Borostyánsárga: magasabb prioritású bemondás

Kezelőszervek és jelzőfények

- 2 db állapotjelző LED
- PTT beszédkapcsoló gomb
- 2 db zónaválasztó gomb
- 2 db zónaválasztó LED

- DIP-kapcsolók
- Forgatható hangerő-szabályozó

Csatlakoztatás

- 2 db RJ45 jack dugó

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 szabvány szerint
Kibocsátás	az EN 55103-1 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrészek
1	PLE-2CS Plena kétfónás bemondóállomás
1	Zárható CAT-5 csatlakozóval lezárt kábel

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Feszültségtartomány	24 VDC, melyet PLE keverőerősítő vagy keverő biztosít
Áramfelvétel	< 30 mA
Teljesítmény	
Névleges érzékenység	85 dB SPL (erősítés előre beállított értéke 0 dB)
Névleges kimeneti szint	700 mV
Bemeneti hangszint (max.)	110 dB SPL
Erősítés előre beállított értéke	-15 / 0 / +6 dB
Határoló küszöbértéke	2 V
Határoló sűrítési aránya	1:20
Torzítás	< 0,6% (maximális bemenet)
Bemeneti zajszint (ekvivalens)	25 dB SPLA
Frekvenciaátvitel	100 Hz és 16 kHz között
Beszédsszűrő	-3 dB 315 Hz-nél, felüláteresztő, 6 dB/oktáv
Kimeneti impedancia	200 Ohm
Kiválasztások	
Figyelemfelkeltő hangok	6

Mechanikai jellemzők

Alapméretek (ma x szé x mé) mikrofon nélkül	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Mikrofonkar hosszúsága mikrofonnal együtt	390 mm (15,35 in)
Kábelhossz	5 m (16,4 láb)
Tömeg	Kb. 1 kg (2,2 font)
Szerelés	Önálló
Szín	Szénfekete ezüsttel

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +45 °C (14 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C (-40 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	< 95%

Rendelési információ**PLE-2CS Plena kétfónás bemondóállomás**

Kétfónás bemondópult fémtalpas kialakítással, rugalmas mikrofonszár egyirányú kondenzátormikrofonnal, kétfónás választóval. Rendelészám **PLE-2CS**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu