

Panel Kontrol Dinding matriks PLENA PLM-WCP

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Sentuhan kapasitif
- ▶ Pilihan sumber
- ▶ Kontrol volume
- ▶ Power dari PLM-8M8
- ▶ Rangkaian untuk terhubung dengan Panel Kontrol Dinding atau Stasiun Panggilan lainnya

Panel Kontrol Dinding PLENA Matrix PLM-8CS adalah aksesori Matrix Mixer DSP 8 Saluran matriks PLENA PLM-8M8, dan seperti aksesori yang baik lainnya, stasiun ini memiliki desain yang sangat indah, tapi di balik tampilannya yang baik dan desainnya yang enak dipandang, terdapat produk yang substansial dan bermanfaat.

Instalasinya paling mudah dilakukan; Power melalui CAT 5 standar dari PLM-8M8, komunikasi unit ini dilakukan melalui RS485, yang artinya, beberapa PLM-WCP dapat dirangkai seri dengan sistem daisy-chain bersama-sama dengan Stasiun Panggilan 8 Zona PLM-8CS untuk mengurangi jalinan kabel dan waktu instalasi.

Fungsi

Kontrol dan indikator

Kontrol pada unit bersifat sentuhan kapasitif, dan lampu LED berwarna putih, yang menimbulkan tampilan dan kesan bersih terhadap unit. Tombol pilih bisa ditekan berkali-kali untuk memilih masing-masing dari 4 pilihan yang ada. Terdapat 2 konfigurasi dan selama instalasi DIP switch di

belakang unit dapat diatur untuk menentukan daerah pilihan; A) 4 input jalur/mikrofon, sehingga masing-masing dapat dipadukan secara individual dalam suatu zona, atau B) 3 sumber musik terpisah yang dapat dihidup-matikan.

Pelabelan

Pelabelan unit menjadi aktivitas yang sangat mudah. Cukup gunakan perangkat lunak GUI PC untuk mencetak label. Pelabelan juga meliputi teks putih dengan latar belakang hitam, sehingga estetika unit dapat dipertahankan.

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	Menurut EN 60065
Emisi EMC	Menurut EN 55103-1
Imunitas EMC	Menurut EN 55103-2

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Catatan Pemasangan/Konfigurasi

Rangkaian.

Baik Stasiun Panggilan 8 Zona PLM-8CS maupun PLM-WCP dapat dihubungkan secara seri (daisy-chain), untuk mengurangi jumlah jalinan kabel yang diperlukan dalam instalasi. Kedua unit ini ditenagai dari Matrix Mixer DSP 8 Saluran matriks PLENA PLM-8M8 melalui kabel CAT 5 yang sama.

Braket instalasi

Unit ini didesain untuk pemasangan di permukaan dan dilengkapi dengan braket yang dapat dipasang di dinding dan klip unit di dalam braket. Terdapat 3 opsi masukan kabel ke unit untuk membuat instalasi semudah mungkin.

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Panel Kontrol Dinding PLM-WCP
1	Braket instalasi
1	Dokumentasi keselamatan

Spesifikasi Teknis

Listrik

Catu daya (dipasok melalui PLM-8M8)	
Kisaran voltase	30 - 50 VDC
Konsumsi daya	<0,5 W
Konektor	2x
Rangkaian RS485	RJ45

Mekanis

Dimensi dasar (P x L x T)	130 x 100 x 30 mm 5,1 x 3,9 x 1,2 in
Pemasangan	Braket pemasangan di permukaan
Warna	Hitam aspal (RAL 9017) Perak (RAL 9006)
Berat	Kira-kira 0,13 kg Kira-kira 0,29 lb

Lingkungan

Suhu operasi	-10 °C hingga +45 °C
Suhu penyimpanan	-40 °C hingga +70 °C
Kelembaban relatif	<95%

Informasi Pemesanan

Panel Kontrol Dinding matriks PLENA PLM-WCP

Panel kontrol dinding, 8 zona.

Nomor Pesanan **PLM-WCP**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
10201638155 | id, V4, 01. Jul 2015