

PRA-WCP-US Duvar kontrol paneli, ABD modeli

PRAESENSA



Duvar kontrol paneli, PRA-WCP-US PRAESENSA ses sisteminin kapsama alanındaki bir bölgede, fon müziğinin (BGM) kullanımına uygun yerel kontrol sağlar. PRAESENSA sisteminde her duvar kontrol paneli için bir dizi seçilebilir müzik kaynağı, ses seviyesi kontrol aralığı ve çalışma bölgesi yapılandırılabilir. Döndürme ve basmalı seçim eylemleri için tek bir düğmeye kontrollü hızlı ve sezgiseldir. Renkli LCD, net kullanıcı geri beslemesi sağlar. Operasyonu yetkili personelle sınırlamak için bir PIN ile kullanıcı erişimini yönetmek mümkündür. PRA-WCP-US beyaz bir ön kısım ve bir düğme ile birlikte sunulur. Yerinde kolay değişim için siyah bir ön kısım ve düğme dahildir. Gömme montajlı kurulum için standart dikdörtgen ABD tek takımlı duvara montaj kutusuna uyar. Panel standart bir Decora duvar plakasıyla kaplanmalıdır.

İşlevler

IP ağ bağlantısı

- IP ağına doğrudan bağlantı. Ethernet Üzerinden Güç ve veri alışverişi için iletken koruma kılıflı bir adet Ethernet kablosu yeterlidir.
- Duvar kontrol paneli, BGM ayarlarını doğrudan sistem kontrol cihazına ileter. Sistem kontrol cihazı ilgili amplifikatör kanallarının kaynağını ve seviyesini buna göre ayarlar.
- Yalnızca kontrol bilgileri değiş tokuş edildiğinden ve ses verileri olmadıktan, bu işlev için kullanılan ağ bant genişliği en aza indirilir.

Çalışma

- BGM ses seviyesi ayarları, yapılandırılabilir minimum ve maksimum düzeylere sahiptir.


- Kolay okunabilir renkli TFT ekran
- Farklı bölgelerde müzik kaynağının ve ses seviyesinin yerel kontrolü
- PoE'den güç alan cihaz
- Standart ABD tek takımlı NEMA uyumlu duvara montaj kutusuna uyar
- Değiştirilebilir beyaz ve siyah ön kısım

- Kontrol altında bölgeye atanın BGM kanalları listesinden BGM kaynağı seçimi.
- Basma işlemiyle tek bir döner düğme ile seçim.
- Arkadan aydınlatmalı renkli LCD ile net kullanıcı geri bildirimleri.
- Operasyonu yetkili personelle sınırlamak için PIN girişisiyle isteğe bağlı kartlı geçiş.


Yükleme

- Duvar kontrol paneli, 50 mm veya 2 inch derinliğine sahip standart bir dikdörtgen ABD tek takımlı duvara montaj kutusuna uyar.
- Zaten takılı olan anahtarlarla ve prizlere uyum sağlamak için duvar kontrolünün ön paneli, 1,375 inch x 2,75 inch kesitli standart bir Decora duvar plakasıyla (dahil değildir) kaplanabilir.
- RJ45 konnektöre sahip tek bir kablo aracılığıyla IP ağ bağlantısı.
- Cihaz, ortama uyacak şekilde değiştirilebilir beyaz ve siyah görünüm aksesuarlarıyla birlikte gelir.

Bağlantı ve işlev şeması



Ön tarafta göstergeler

	Durum ekranı	LCD
---	--------------	-----


Ön tarafta kontrol

	İşlev seçme ve kontrol	Döner/basmalı ses kodlayıcı
	Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlama	Düğme (kapağın arkasında)


Arka taraf göstergeleri

	100 Mbit/sn. ağ 1-2 1 Gbit/sn. ağ 1-2	Sarı Yeşil
---	--	---------------

Arka tarafta ara bağlantı arayüzü

	Ağ portu (PoE PD)	
---	-------------------	---

Boyutlar



Mimarlar ve mühendisler için teknik özellikler

IP ağ bağlantılı duvar kontrol paneli, Bosch PRAESENSA sistemler ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanacaktır. Ethernet ile OMNEO üzerinden kontrol verileri için bir arayüz sağlayacaktır. Ağ bağlantısı aracılığıyla Ethernet Üzerinden Güç (PoE) alacaktır. Gömme montajlı kurulumlar için standart bir elektrik sırtlık kutusuna sağıcaktır. Duvar kontrol paneli, bir bölgede fon müziği kanalını seçmek ve ses seviyesini değiştirmek için bir ses sistemi arayüzü olacaktır. Kolay gezinme ve çalışma bölgесinin,

seçilen kanalın ve gerçek ses seviyesinin net bir şekilde gösterilmesi için tek bir basma/döndürme düğmesine ve arkadan aydınlatmalı tam renkli bir LCD ekrana sahip olacaktır. Bu sistem, eğitsimsiz kişiler tarafından kullanılabilir ancak yetkili personele erişimi sınırlamak için ayarlanabilir PIN kodu erişimine de sahip olacaktır. Duvar kontrol paneli CE işaretli ve RoHS direktifiyle uyumlu olacaktır. Garanti en az üç yıl olacaktır. Duvar kontrol paneli Bosch PRA-WCP-EU veya PRA-WCP-US olacaktır.

Düzenleyici bilgiler			
Yasal alanlar			
Bağışıklık	EN 55035	Ethernet bağlantı noktası sayısı	1
Emisyonlar	EN 55032 EN 61000-6-3 ICES-003 ANSI C63.4 FCC-47 bölüm 15B sınıf A	Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) (sa.) (Telcordia SR 332 Sayı 3'e göre hesaplanmıştır)	2,433,404 h
Çevre	EN/IEC 63000	Güvenilirlik	
Birlikte verilen parçalar			
Miktar	Bileşen	Çevresel Özellikler	
1	PRA-WCP-US Duvar kontrol paneli, ABD tipi, beyaz model	Çalışma sıcaklığı (°C)	-5 °C – 50 °C
1	Siyah ön panel ve düğme	Çalışma sıcaklığı (°F)	-13 °F – 131 °F
1	Hızlı kurulum kılavuzu	Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
1	Güvenlik bilgileri	Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Teknik özellikler			
Elektriksel Özellikler			
Ekran			
Ekran boyutu (in)	1.77 in	Çalışma titreşimi	
Görüntüleyici rengi	Renkli	Genlik (mm)	< 0.7 mm
Görüntüleyici tipi	TFT	Hızlanma (G)	< 2 G
Ekran çözünürlüğü (pixcel) (G x Y)	128 x 160 px	Çarpma (taşma) (G)	< 10 G (IEC 60068-2-27)
Parlaklık	480 cd/m ²	Mekanik Özellikler	
Güç aktarımı			
Ethernet Üzerinden Güç (PD)	PoE IEEE 802.3af Sınıf 1	Boyutlar (Y x G x D) (mm)	107.8 mm x 44 mm x 47.3 mm
Nominal gerilim (VDC)	48 VDC	Boyutlar (Y x G x D) (inç)	4.24 in x 1.73 in x 1.86 in
Giriş gerilimi (VDC) (tolerans)	37 VDC – 57 VDC	Duvar kutusu boyutları	50 mm/2 inç derinliğinde ABD teknik takım
Güç tüketimi (W) (maksimum)	1.30 W	IP sınıfı	IP20
Ağ arayüzü		Malzeme	Plastik (PC/ABS-UL94-5VA)
Ethernet tipi	100BASE-TX; 1000BASE-T	Color (RAL) (düğmeli ön kapak)	RAL 9017 Trafik siyahı; RAL 9003 parlak beyaz
Protokoller/standartlar	TCP/IP; AES70	Ağırlık (kg)	0.10 kg
Sipariş bilgileri			
PRA-WCP-US Duvar kontrol paneli, ABD modeli			
Ağa bağlı, fon müziğinin yerel kontrolü için PoE güç alan duvar kontrol paneli.			
Sipariş numarası PRA-WCP-US F.01U.394.536			

**Temsilci:****Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com