

# RFPB-FP-A Mando pánico inalámbrico, posición fija

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Transmisor inalámbrico de 433 MHz
- ▶ Diseño compacto y discreto
- ▶ Actuador con enclavamiento y restablecimiento con llave
- ▶ Antisabotaje de cubierta y pared
- ▶ Hasta 5 años de vida de la pila

RADION inalámbrico de Bosch proporciona el alcance, la escalabilidad y la duración excepcional de las baterías necesarias para garantizar su funcionamiento fiable y calidad superior. Las opciones de diagnóstico avanzadas y de admisión de múltiples dispositivos hacen que la instalación y el mantenimiento sean sencillos y rentables. Gracias a una gama completa de periféricos, RADION proporciona flexibilidad para los requisitos de prácticamente cualquier aplicación.

## Descripción del sistema

RADION panic FP es un transmisor inalámbrico de posición fija que se utiliza para señalar silenciosamente una alarma de pánico a un panel central mediante el protocolo inalámbrico RADION.

## Funciones

RADION panic FP contiene un interruptor de alarma mecánico con enclavamiento integrado en la cubierta. El transmisor tiene un interruptor de bucle antisabotaje y supervisión mediante RF.

RADION panic FP proporciona transmisiones de alarma continuas al activar el interruptor de alarma. La señal de alarma se repite hasta que se restablece el enclavamiento. Al tirar del interruptor, se muestra una marca roja que indica que se ha activado. Una llave insertada en la cubierta del detector restablece el interruptor de alarma después de producirse una alarma.

## Certificaciones y aprobaciones

Región	Certificación
Estados Unidos	UL636: Estándar para unidades y sistemas de alarma de atraco FCC ID: T3X-RWSSFT
CAN	ISED ID: 1249A-RWSSFT

## Notas de configuración/instalación

### Compatibilidad

Receptores: Receptor inalámbrico B810

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Panic FP
1	Batería de litio CR123A (instalada)
1	Paquete de hardware
1	Manual de instalación

### Especificaciones técnicas

#### Especificación

Dimensiones	93 mm x 73 mm x 23 mm (3,66 pulg. x 2,87 pulg. x 0,90 pulg.)
Potencia/tensión	1 batería de litio 3 VDC Tipo de fuente de alimentación: C Nivel de batería bajo: 2,5 V
Sustitución de las baterías	1 Duracell DL123A o Panasonic CR123A

Duración de la batería	Hasta 5 años
Prueba del detector	Anual por parte de un instalador
Temperatura (en funcionamiento)	Rango de funcionamiento: de -10 °C a +55 °C (+14 °F a +130 °F) Solo para instalaciones conforme a UL: 0 °C - +49 °C (+32 °F - +120 °F)
Humedad relativa	0 % a 93% (sin condensación)
Interruptor de bucle antisabotaje	Transmite una señal de sabotaje cuando una persona no autorizada retira el detector de su base o intenta desinstalar la cubierta.
Frecuencia	433,42 MHz

### Información para pedidos

**RFPB-FP-A Mando pánico inalámbrico, posición fija**  
RADION panic FP es un interruptor de pánico inalámbrico que se utiliza para enviar una alarma silenciosa en aplicaciones de alta seguridad.  
Número de pedido **RFPB-FP-A**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com