

Panel Dinding Plena All-in-One

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Remote control untuk Unit Plena All-in-One PLN-6AIO240
- ▶ Kontrol routing dan volume musik latar
- ▶ Pilihan empat input sumber musik dari jauh
- ▶ Input mikrofon/saluran jarak jauh
- ▶ Diberi daya dari Unit Plena All-in-One

Panel Dinding Plena PLN-4S6Z digunakan untuk mengontrol pilihan sumber, pilihan zona, dan volume suara Unit Plena All-in-One PLN-6AIO240 dari lokasi yang jauh, serta menerima sumber mikrofon atau musik.

Ikhtisar Sistem

Panel Dinding disambungkan ke Unit Plena All-in-One PLN-6AIO240 dengan kabel Cat-5 standar. Panjang maksimum kabel adalah 600 m. Fungsi tombol pada Panel Dinding sama seperti tombol terkait pada panel depan Unit All-in-One. Desain dan warna Panel Dinding tidak akan mengganggu interior apa pun. Desain akan dioptimalkan untuk kemudahan pemasangan, pengoperasian, dan keandalan.

Fungsi

Zona dan kontrol sumber musik jarak jauh

Enam zona dan empat sumber input musik dapat dipilih dari lokasi yang jauh. Tekan tombol Enable di bagian depan Panel Dinding untuk memperoleh remote control cepat atas pilihan musik dan volume master.

Indikator

Status ON di setiap zona dan sumber musik terpilih ditunjukkan oleh LED.

Sambungan dan pengaturan

Panel Dinding dapat dengan mudah dan cepat disambungkan ke Unit Plena All-in-One menggunakan kabel Cat-5 dan konektor RJ45. Konfigurasi tidak diperlukan.

Kontrol dan indikator

Sisi depan:

- Tombol pilihan untuk enam zona dengan semua panggilan
- Tombol pilihan sumber musik
- Kontrol volume master
- Tombol Enable
- Kontrol tingkat untuk input audio lokal

Interkoneksi

- Konektor XLR untuk mikrofon
- Konektor stereo 3,5 mm untuk sumber musik
- Konektor RJ45 (di dalam Panel Dinding)

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Lingkungan	EN 50581
US	UL 60065 FCC Bagian 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Catatan Pemasangan/Konfigurasi

Remote control

Panel Dinding dapat dipasang pada dinding atau permukaan rata menggunakan lubang di dekat braket pemasangan. Panel Dinding diberi daya dari Unit Plena All-in-One dan menggunakan satu kabel Cat-5 untuk interkoneksi hingga 600 m dari Unit All-in-One. Tidak perlu konfigurasi.

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Panel Dinding All-in-One
1 m	Kabel Cat-5 dengan konektor RJ45

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Catu daya	
Rentang tegangan	24 Vdc, dipasok oleh penguat yang tersambung
Konsumsi arus (umum)	<50 mA
Konektor	1 x soket RJ45 (di dalam Panel Dinding)

Mekanis

Dimensi (P x L x T)	115 x 115 x 70 mm (4,5 x 4,5 x 2,8 in)
Bobot	Sekitar 0,6 kg (1,3 lb)

Lingkungan

Suhu operasi	-10°C hingga +45°C (14°F hingga +113°F)
Suhu penyimpanan	-40°C hingga +70°C (-40°F hingga +158°F)
Kelembapan relatif	<95% (tanpa kondensasi)

Informasi Pemesanan

Panel Dinding Plena All-in-One

Remote control berkabel untuk Unit Plena All-in-One dengan input audio lokal.

Nomor Pesanan **PLN-4S6Z**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
9993574667 | id, V2, 01. Jul 2015