

Plena All-in-One wandpaneel

www.boschsecurity.nl



- ▶ Afstandsbediening voor de Plena All-in-One eenheid PLN-6AIO240
- ▶ Routering van achtergrondmuziek en volumeregeling
- ▶ Selectie op afstand van vier ingangen voor muziekbronnen
- ▶ Externe microfoon-/lijningang
- ▶ Gevoed vanuit de Plena All-in-One eenheid

Met het Plena wandpaneel PLN-4S6Z worden de bronselectie, de zoneselectie en het volume van de Plena All-in-One eenheid PLN-6AIO240 geregeld vanaf een externe locatie en er kan een microfoon of muziekbron op worden aangesloten.

Systemoverzicht

Het wandpaneel wordt op de Plena All-in-One eenheid PLN-6AIO240 aangesloten met een standaard Cat-5-kabel. De maximale kabellengte is 600 m. De toetsen op het wandpaneel hebben dezelfde functie als de overeenkomende toetsen op het frontpaneel van de alles-in-één eenheid. Het ontwerp en de kleur van het wandpaneel passen in elk interieur. De gemakkelijke installatie, bediening en betrouwbaarheid zijn geoptimaliseerd in het ontwerp.

Basisfuncties

Bediening op afstand van zones en muziekbron

Vanaf een externe locatie kan worden gekozen uit zes zones en vier muziekingsbronnen. Met de knop Enable op de voorkant van het wandpaneel kunnen de muziekselectie en het hoofdvolume op afstand geregeld worden.

Indicatoren

De status AAN van elke zone en geselecteerde muziekbron wordt door een LED aangeduid.

Aansluitingen en instellingen

Het wandpaneel kan gemakkelijk en snel op de Plena All-in-One eenheid worden aangesloten met een Cat-5-kabel en RJ45-connectors. Configuratie is niet nodig.

Bediening en indicatoren

Voorzijde:

- Selectietoetsen voor zes zones en voor alle zones tegelijk
- Selectieknop voor muziekbron
- Master-volumeregeling
- De knop Enable
- Niveauregeling voor lokale audio-ingang

Aansluitingen

- XLR-connector voor microfoon
- 3,5 mm stereoconnector voor muziekbron
- RJ45-connector (in wandpaneel)

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Omgevingseisen	EN 50581
V.S.	UL 60065 FCC Deel 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick
Regio	Certificiëring
Europa	CE

Installatie/configuratie**Bedieningspaneel**

Het wandpaneel kan worden bevestigd aan een muur of op een vlakke ondergrond via de gaten in de montagebeugel aan de achterzijde. Het wordt gevoed vanuit de Plena All-in-One eenheid en kan met een enkele Cat-5-kabel tot 600 meter bij de alles-in-één eenheid vandaan worden geplaatst. Configuration is niet nodig.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	All-in-One wandpaneel
1 m	Cat-5-kabel met RJ45-stekkers

Technische specificaties**Elektrische specificaties**

Voeding	
Spanningsbereik	24 Vdc, geleverd door de aangesloten versterker
Stroomverbruik (standaard)	<50 mA
Connector	1 x RJ45-aansluiting (in wandpaneel)

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	115 x 115 x 70 mm
Gewicht	Ca. 0,6 kg

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	<95% (niet-condenserend)

Bestelinformatie**Plena All-in-One wandpaneel**

Bedrade afstandsbediening voor de Plena All-in-One eenheid met lokale audio-ingangen.

Opdrachtnummer **PLN-4S6Z**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be