

RADION keyfob

www.boschsecurity.com



BOSCH

Tecnologia per la vita



- ▶ Resistenza ad acqua e polvere
- ▶ Funzioni di inserimento, disinserimento e antipanico
- ▶ Assegnazione da parte dell'utente per risposte precise sui segnali di apertura/chiusura
- ▶ Indicatore LED
- ▶ Tasti di opzione programmabili (disponibili solo nei modelli a 4 tasti)

La soluzione di sicurezza wireless RADION di Bosch offre varietà, scalabilità e un'eccezionale durata delle batterie, caratteristiche necessarie per garantire prestazioni affidabili e di qualità superiore. Il sistema di diagnostica avanzata e diverse opzioni di programmazione facilitano l'installazione e rendono la manutenzione semplice e conveniente. Con una gamma completa di periferiche, RADION fornisce la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti di qualsiasi tipo di applicazione.

Panoramica sistema

RADION keyfob consente di inserire o disinserire il sistema di sicurezza o di inviare un allarme antipanico. Ogni modello è programmato con un codice esclusivo e funziona solo con il sistema di sicurezza compatibile. Nella versione a quattro tasti, due tasti di opzione possono essere programmati per svolgere funzioni aggiuntive.

Funzioni

Allarme antipanico

Il telecomando invia un codice antipanico alla società di sorveglianza se il sistema di sicurezza in uso è stato programmato in tal senso. Per inviare un allarme antipanico, premere contemporaneamente i tasti di blocco e sblocco per più di 600 millisecondi.

Indicatore LED

Il LED lampeggia per indicare che è stato trasmesso un segnale al sistema di sicurezza.

Tasti di opzione programmabili

Il telecomando può essere programmato per controllare altri dispositivi nell'area protetta. Sono disponibili due tasti di opzione.

Resistenza ad acqua e polvere

L'alloggiamento è progettato per resistere alla polvere e all'acqua.

Trasmissione crittografata

RADION keyfob con funzionalità di crittografia sincronizzata ha potenziato la protezione da tentativi di riproduzione per offrire un sistema ancora più affidabile sul piano della sicurezza.

**Avviso**

I telecomandi con crittografia richiedono l'utilizzo di ricevitori RADION con le versioni del firmware indicate nella sezione **Ricevitori compatibili**

Certificazioni ed autorizzazioni

Paese	Certificato
USA	UL 1023 – Sistemi di allarme intrusione domestici ANSI/SIA CP-01-2010 (RFKF-FB-A/RFKF-TB-A/RFKF-FBS-A/RFKF-TBS-A)
Europa	CE Direttiva CEM (compatibilità elettromagnetica), 2004/108/CE Direttiva bassa tensione, 2006/95/CE Direttiva sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, 1999/5/CE EN50131-1 EN50131-3 EN50131-6 Grado 2 Classe ambientale II
Australia	RCM

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Australia	RCM	[RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Germania	VdS	H116003 [AMAX 2100/3000, RFRC-OPT, RFUN, RFDW-RM, RFDW-SM, RFPR-12, RFDL-11, RFKF-TB, RFKB-FB]
Europa	CE	EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
	EN50131	EN-ST-000164 [RFKF-TB, RFKF-TBS]
	EN50131	EN-ST-000165 [RFKF-FB, RFKF-FBS]
Belgio	INCERT	B-509-0071/a [RADION RFKF-FB, RFKF-TB]
Stati Uniti	UL	[RFKF-TB-A, RFPB-SB-A, RFPB-TB-A]
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	FCC	Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz
Canada	IC	1249A-RWSSFT [RFDW-SM-A, RFDW-RM-A, RFBT-A, RFUN-A, RFKF-A, RFPR-A, RFPR-12-A, RFPR-C12-A, RFSM-A, RFPB-TB-A, RFPB-SB-A, RFKF-FB-A, RFKF-TB-A, RFIN-A, RFGB-A]
Brasile	ANATEL	4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-A; RFKF-TB-A]
	ANATEL	4349-13-1855 [RFKF-FB-A]

Note di installazione/configurazione**Batterie consigliate**

Per il corretto funzionamento del telecomando si consigliano i seguenti tipi di batteria: Duracell DL2032, Varta CR2032 o Panasonic CR2032.

Versioni firmware ricevitore compatibili

Ricevitore RADION	Versione firmware ricevitore compatibile
B810	V2.01 o superiore
RFRC-OPT/RFRC-OPT-CHI	V1.3 o superiore
RFRC-STR	V1.5 o superiore
RFRC-STR2/RFRC-STR2-CHI	V2.2.0 o superiore

Specifiche tecniche**Proprietà**

Dimensioni	63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm (2,51" x 1,40" x 0,51")
------------	---

Alimentazione

Alimentazione/tensione	Una batteria al litio CR2032, 3 VDC
Durata batteria	Fino a 5 anni

Note ambientali

Temperatura	Intervallo funzionale: da -10 °C a +49 °C (da +14 °F a +120 °F) Solo UL: da 0 °C a +49 °C (da +32 °F a +120 °F) Solo EN 50130-5 Classe II: da -10 °C a 40 °C (da +14 °C a +104 °C)
Umidità relativa	Fino a 93%, senza condensa
Frequenza	433,42 MHz
Utilizzo	Concepito per l'uso in ambienti interni.

**Avviso**

Tutti i telecomandi di tipo RFKF-FBS/RFKF-TBS (comprese le versioni -A e -CHI) includono una crittografia sincronizzata e sono compatibili solo con i ricevitori RADION con le versioni firmware riportate di seguito o superiori.

Marchi

Tutti i nomi dei prodotti hardware e software menzionati in questo documento sono marchi registrati e devono essere trattati come tali.

Informazioni per l'ordinazione

RFKF-FB Telecomando wireless, 4 tasti

Telecomando wireless a quattro tasti. Per l'utilizzo in Europa, Africa e Australia.

Numero ordine **RFKF-FB**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-FB-A Telecomando wireless, 4 tasti

Telecomando wireless a quattro tasti. Per l'utilizzo in America del Nord e America del Sud.

Numero ordine **RFKF-FB-A**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-FB-CHI Telecomando wireless, 4 tasti

Telecomando wireless a quattro tasti. Per l'utilizzo solo in Cina.

Numero ordine **RFKF-FB-CHI**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-FBS Telecomando wireless 4 tasti crittogr.

Wireless, telecomando a quattro tasti con crittografia. Per l'utilizzo in Europa, Africa e Australia.

Numero ordine **RFKF-FBS**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-FBS-A Telecomando wireless 4 tasti crittogr.

Wireless, telecomando a quattro tasti con crittografia. Per l'utilizzo in America del Nord e America del Sud.

Numero ordine **RFKF-FBS-A**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-FBS-CHI Telecomando wireless 4 tasti crittogr.

Wireless, telecomando a quattro tasti con crittografia. Per l'utilizzo solo in Cina.

Numero ordine **RFKF-FBS-CHI**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-TB Telecomando wireless, 2 tasti

Telecomando wireless a due tasti. Per l'utilizzo in Europa, Africa e Australia.

Numero ordine **RFKF-TB**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-TB-A Telecomando wireless, 2 tasti

Telecomando wireless a due tasti. Per l'utilizzo in America del Nord e America del Sud.

Numero ordine **RFKF-TB-A**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-TB-CHI Telecomando wireless, 2 tasti

Telecomando wireless a due tasti. Per l'utilizzo solo in Cina.

Numero ordine **RFKF-TB-CHI**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-TBS Telecomando wireless 2 tasti crittogr.

Wireless, telecomando a due tasti con crittografia. Per l'utilizzo in Europa, Africa e Australia.

Numero ordine **RFKF-TBS**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-TBS-A Telecomando wireless 2 tasti crittogr.

Wireless, telecomando a due tasti con crittografia. Per l'utilizzo in America del Nord e America del Sud.

Numero ordine **RFKF-TBS-A**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

RFKF-TBS-CHI Telecomando wireless 2 tasti crittogr.

Wireless, telecomando a due tasti con crittografia. Per l'utilizzo solo in Cina.

Numero ordine **RFKF-TBS-CHI**

EWE-DECTER-IW 12 mths wrty ext detector general

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DECTER-IW**

Accessori

RFAC-BC-3 Clip per cintura per RADION keyfob, 3pz

Clip per cintura per i trasmettitori antipanico e del telecomando RADION. Comprende un dispositivo di aggancio con clip, 2 viti ed un dado di bloccaggio; la confezione è composta da 3 unità.

Numero ordine **RFAC-BC-3**

RFAC-LY-10 Laccetto per RADION keyfob, 10pz

Laccetto per i trasmettitori antipanico e del telecomando RADION. 10 laccetti imballati singolarmente in confezioni di plastica.

Numero ordine **RFAC-LY-10**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com