

SKA-100L Schließblechkontakt, Außentür



Schließblechkontakte werden für die Verriegelungsüberwachung von Türen eingesetzt.

Planungshinweise

- Die Montage erfolgt in das Schließblech des Türrahmens, wobei der Riegel des Türschlosses den Schließblechkontakt betätigt. Der Kontakt wird nur nach zweimaligem Drehen des Schlüssels aktiviert. Um die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen, stellen Sie den Betätiger des Schließblechkontakts ein.
- Bei der Montage in Feuerschutztüren ist darauf zu achten, dass außer den Befestigungsbohrungen keine mechanischen Veränderungen am Türrahmen durchgeführt werden.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Schließblechkontakt für Außentüren (IP67), mit Kabel

Technische Daten

Elektrisch	
Nenneingangsspannung (V)	30 V
Eingangsstrom (A)	2 A
Mechanisch	
Montageart	Eingebaut
Material	Edelstahl Stahl

- ▶ Schließblechkontakt mit GLT-Technik
- ▶ VdS Klasse C

Farbe	Grau
Abmessungen (H x B x T) (mm) Ohne Betätigungshebel	9 x 26 x 18 mm
Abmessungen (H x B x T) (mm) Mit Betätigungshebel	10 mm x 68.50 mm x 18 mm
Drahtdurchmesser (mm)	3.20 mm
Kabellänge (m)	4 m

Umgebungsbedingungen

Umweltklasse (VdS 2110)	III
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur (°C)	-40 °C – 85 °C

Bestellinformationen

SKA-100L Schließblechkontakt, Außentür
Zur Verschlussüberwachung von Außentüren.
Bestellnummer **SKA-100L | F.01U.391.656**

Zubehör

SK-100L-LP Schließblechkontakt, Anbauplatte, 10x
Breitere Betätigungsplatte für Schließblechkontakt
Bestellnummer **SK-100L-LP | F.01U.418.729**