

## SKA-100L Contacto de cierre, puerta exterior



Los contactos de cierre se utilizan para controlar el cierre de las puertas.

### Notas de configuración/instalación

- La instalación se realiza en el marco de la puerta. El contacto de cierre se activa mediante el cierre de bloqueo de la puerta. Solo el segundo giro de la llave en la cerradura activa el contacto. Para realizar los ajustes necesarios, ajuste el actuador del contacto de cierre.
- Al instalar en puertas de protección contra incendios, asegúrese de no realizar cambios mecánicos en los marcos de las puertas, excepto para los orificios de fijación.

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Contacto de cierre para puertas exteriores (IP67), con cable

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada nominal (V)	30 V
Rated input current (A)	2 A

#### Especificaciones mecánicas

Tipo de instalación	Integrada
Material	Acero Acero

- ▶ Contacto de cierre con tecnología convencional
- ▶ VdS clase C

Color	Gris
Dimensiones (Alt x Anc x Prof) (mm) Sin palanca de funcionamiento	9 mm x 26 mm x 18 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) Con palanca de funcionamiento	10 mm x 68.50 mm x 18 mm
Diámetro de cable (mm)	3.20 mm
Longitud de cable (m)	4 m

### Especificaciones ambientales

Clase ambiental (VdS 2110)	III
Calificación IP	IP67
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 °C – 85 °C

### Información para pedidos

**SKA-100L Contacto de cierre, puerta exterior**  
Para el control del cierre de puertas exteriores.  
Número de pedido **SKA-100L | F.01U.391.656**

### Accesorios

**SK-100L-LP Contacto de cierre, placa acces., 10uds.**  
Placa de accionamiento más ancha para contacto de cierre  
Número de pedido **SK-100L-LP | F.01U.418.729**