

SKA-100L Contatto chiavistello, porta esterna



I contatti per chiavistello vengono utilizzati per monitorare il blocco delle porte.

Note di installazione/configurazione

- L'installazione viene effettuata nel telaio della porta; il contatto viene attivato dal chiavistello di blocco della porta. Solo il secondo giro della chiave nella serratura attiva il contatto. Per effettuare eventuali regolazioni necessarie, agire sull'attuatore del contatto per chiavistello.
- Se il contatto viene installato nelle porte antincendio, assicurarsi che sui telai delle porte non siano state eseguite modifiche meccaniche, ad esclusione dei fori necessari ai dispositivi fissaggio.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Contatto per chiavistello per porte esterne (IP67), con cavo

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di ingresso nominale (V)	30 V
Corrente in ingresso (A)	2 A

Caratteristiche meccaniche

Tipo di installazione	Integrato
Materiale	Inossidabile Acciaio

- ▶ contatto per chiavistello con tecnologia convenzionale
- ▶ VdS classe C

Colore	Grigio
Dimensioni (A x L x P) (mm) Senza levetta operativa	9 mm x 26 mm x 18 mm
Dimensioni (A x L x P) (mm) Con levetta operativa	10 mm x 68.50 mm x 18 mm
Diametro cavo (mm)	3.20 mm
Lunghezza cavo (m)	4 m

Caratteristiche ambientali

Classe ambientale (VdS 2110)	III
Classificazione IP	IP67
Temperatura di esercizio (°C)	-40 °C – 85 °C

Informazioni per l'ordinazione

SKA-100L Contatto chiavistello, porta esterna

Per il monitoraggio della chiusura delle porte esterne.
Numero ordine **SKA-100L | F.01U.391.656**

Accessori

SK-100L-LP Contatto chiavistello, piastra opz, 10pz

Disco attuatore più ampio per contatto per chiavistello
Numero ordine **SK-100L-LP | F.01U.418.729**