

SKA-100L Contato do parafuso, porta externa



Contatos do parafuso são usados para monitorar o travamento de portas.

Notas de instalação/configuração

- A instalação é feita no batente da porta, e o parafuso de contato é ativado pelo parafuso de travamento da porta. Apenas o segundo giro da chave na fechadura ativa o contato. Para fazer os ajustes necessários, ajuste o atuador do contato do parafuso.
- Ao instalar em portas de proteção contra incêndio, certifique-se de que nenhuma mudança mecânica, exceto nos furos do fixador, seja realizada nos batentes das portas.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Contato do parafuso para portas externas (IP67), com cabo

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada nominal (V)	30 V
Corrente de entrada (A)	2 A

Mecânica

Tipo de instalação	Construir em
Material	Inoxidável Aço

- ▶ Confirmação de fecho em tecnologia convencional
- ▶ VdS classe C

Cor	Cinza
Dimensões (A x L x P) (mm) Sem alavanca de operação	9 mm x 26 mm x 18 mm
Dimensões (A x L x P) (mm) Com alavanca de operação	10 mm x 68.50 mm x 18 mm
Diâmetro do fio (mm)	3.20 mm
Comprimento do fio (m)	4 m

Ambiental

Classe ambiental (VdS 2110)	III
Classificação IP	IP67
Temperatura de funcionamento (°C)	-40 °C – 85 °C

Informações sobre pedidos

SKA-100L Contato do parafuso, porta externa
Para monitorar o fechamento externo da porta.
Número do pedido **SKA-100L | F.01U.391.656**

Acessórios

SK-100L-LP Contato do parafuso, placa acessória, 10p
Placa de acionamento mais larga para contato com parafusos
Número do pedido **SK-100L-LP | F.01U.418.729**