

SKA-100L Ригель-контакт, внешн. дверь



Ригель-контакты служат для мониторинга запираения дверей.

Замечания по установке и настройке

- Установка производится в дверную коробку; ригель-контакт активируется ригелем замка двери. Контакт активируется только вторым поворотом ключа. Для отладки отрегулируйте привод ригель-контакта.
- При установке в огнестойкие двери не вносите в дверную коробку механических изменений, за исключением отверстий для крепежа.

Комплектация

| Количество | Компонент |
|------------|---|
| 1 | Ригель-контакт для внешних дверей (IP67), с кабелем |

Технические характеристики

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|------|
| Номинальное входное напряжение (В) | 30 В |
| Ток на входе (А) | 2 А |

Механические характеристики

| | |
|---------------|-------------------------|
| Тип установки | Встраивание |
| Материал | Нержавеющая сталь Сталь |
| Цвет | Серый |

- ▶ Ригельный контакт на основе традиционных технологий
- ▶ VdS, класс C

| | |
|---|--------------------------|
| Размеры (В x Ш x Г), мм Без регулируемой ручки | 9 x 26 x 18 мм |
| Размеры (В x Ш x Г) (мм) С регулируемой ручкой | 10 mm x 68.50 mm x 18 mm |
| Диаметр кабеля (мм) | 3.20 mm |
| Длина кабеля (м) | 4 m |

Условия окружающей среды

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Класс окружающей среды (VdS 2110) | III |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Рабочая температура (°C) | -40 °C – 85 °C |

Информация для заказа

SKA-100L Ригель-контакт, внешн. дверь
Для мониторинга закрытия внешних дверей.
Номер заказа **SKA-100L | F.01U.391.656**

Дополнительное оборудование

SK-100L-LP Ригель-контакт, дополн. пластина, 10 шт.

Более широкая приводящая пластина для ригель-контакта
Номер заказа **SK-100L-LP | F.01U.418.729**