

SKA-100L Cıvatalı kontak, dış mekan



Cıvatalı kontaklar, kapıların kilitlemesini izlemek için kullanılır.

Kurulum/yapılandırma notları

- Montaj kapı çerçevesine yapılır ve cıvatalı kontak, kapı kilitleme cıvatası tarafından etkinleştirilir. Kilitteki anahtarın sadece ikinci dönüşü kontağı etkinleştirir. Gerekli ayarlamaları yapmak için cıvatalı kontağın aktüatörünü ayarlayın.
- Yangın koruma kapılarına monte ederken, kapı pervazlarında sabitleme delikleri hariç hiç bir mekanik değişiklik yapılmadığından emin olun.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Dış kapılar (IP67) için kablolu cıvatalı kontak

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Nominal giriş gerilimi (V)	30 V
Giriş akımı (A)	2 A

Mekanik Özellikler

Kurulum tipi	Yerleşik olarak
Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renkli	Gri

- ▶ Geleneksel teknolojiye cıvatalı kontak
- ▶ VdS sınıf C

Boyutlar (Y x G x D) (mm) Çalıştırma kolu olmadan	9 mm x 26 mm x 18 mm
Boyutlar (Y x G x D) (mm) Çalıştırma kolu ile	10 mm x 68.50 mm x 18 mm
Kablo çapı (mm)	3.20 mm
Kablo uzunluğu (m)	4 m

Çevresel Özellikler

Çevre sınıfı (VdS 2110)	III
IP sınıfı	IP67
Çalışma sıcaklığı (°C)	-40 °C – 85 °C

Sipariş bilgileri

SKA-100L Cıvatalı kontak, dış mekan
Dış kapının kapanmasını izlemek için.
Sipariş numarası **SKA-100L | F.01U.391.656**

Aksesuarlar

SK-100L-LP Cıvatalı kontak, ek plakası, 10 adet
Cıvatalı kontak için daha geniş aktifleştirme plakası
Sipariş numarası **SK-100L-LP | F.01U.418.729**