

SOLO461 Isı dedektörü test seti

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Çok renkli LED'li çalışma durumu ekranı
- Kızılötesi sensörlerle otomatik dedektör algılama
- 5 dak. bekleme süresi sonrasında otomatik kapanma
- Pil aşırı gerilimi durumunda otomatik kapanma
- 120 saniye kullanım sonrasında bekleme moduna geçer

Pille çalışan SOLO461 Isı dedektörü test seti, ısı dedektörü sensörlerindeki ısıtılmış havayı yönlendirir. Havayı odaklamak ve dedektörün boyutundan ve şeklinden bağımsız olarak yatay şekilde sensöre yönlendirmek için patentli CAT™ (Çapraz Hava Teknolojisi) sistemini kullanır.

İşlevler

Çapraz Hava Teknolojisi

Bir mikroişlemci kontrolü altında üflenen hava, kanaldan çıkışının hemen öncesinde eleman tarafından ısıtılır. Dar bir delik, ısıtılmış havayı ışına odaklar. Isı Dedektörü Test Cihazına entegre edilmiş olan bir referans platform ısıtılmış hava ışınının, dedektörün boyutu ve şekli ne olursa olsun sensör ile uygun şekilde hizalanmasını sağlar.

Yönlendirilmiş sıcak hava yatay olarak doğrudan sensöre üflendiğinden:

- Test süreleri önemli ölçüde düşer
- Minimum güç kullandığından pil kullanım süresi artar
- Dedektörün plastik parçalarının ısıdan zarar görmesi olasılığı önemli ölçüde azalır

Aracın Çalıştırılması

Araç tam olarak monte edildiğinde test cihazı üzerindeki düğmeye basarak bekleme moduna alın. Test cihazı içinde dedektör bulunacak şekilde konumlandırıldığında dedektör, bir kızılötesi ışını kesintiye uğratar, bu da test cihazındaki ısıtıcı ve üfleyici ünitelerini çalıştırır. Aşağıdakilerden biri gerçekleşene kadar aracı dedektörün üzerinde tutun:

- Dedektör uygun çalışmayı gösteren bir alarm verir
- Aracın süresi dedektör ile ilgili bir sorunu gösterecek şekilde otomatik olarak dolar

Araç dedektörden çıkarıldığında ya da süresi dolduğunda ısıtıcı kapanır ve üfleyici ısıtıcıyı soğutmak için birkaç saniye daha çalışır.



Uyarı

SOLO727 şarj cihazı yalnızca SOLO770 pil çubuğuyla birlikte kullanılabilir. Eski şarj cihazları (ör. SOLO726) SOLO770 pil çubuğuyla birlikte kullanılamaz. Eski pil çubukları (ör. SOLO760) SOLO727 şarj cihazıyla birlikte kullanılamaz.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	SOLO461
ABD	UL	URRQ.S4994, URRQ.S7201 SOLO461

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	SOLO460 Isı dedektörü test cihazı
2	SOLO770 Pil çubuğu
1	Şebeke ve araç konnektörlü SOLO727 Şarj Cihazı
1	Belge paketi

Teknik özellikler**Elektriksel özellikler**

Şarj seti çalışma gerilimi	
• Alternatif gerilim	110 - 240 V AC 50/60 Hz, 0,6 A
• Doğrudan gerilim	13,8 V DC, 2,3 A

Mekanik özellikler

Ağırlık	
• Pilsiz	600 g (21 oz)
• Pille	1,1 kg (38,8 oz)
Boyutlar (Ø x Y)	99,5 mm x 52 mm (3,9 inç x 2 inç)

Çevresel özellikler

Çalışma sıcaklığı	5°C - 45°C (41°F - 113°F)
Saklama sıcaklığı	-10°C - 50°C (14°F - 120°F)
İzin verilen bağıl nem	%90 (yoğuşmasız)

Ticari Markalar

CAT™ ve SOLO™ No Climb Products, Ltd'nin ticari markalarıdır.

Sipariş bilgileri**SOLO461 Isı dedektörü test seti**

Bir adet SOLO727 şarj cihazı ve iki SOLO 770 pil çubuğuyla birlikte sunulan ısı dedektörü test cihazı
Sipariş numarası **SOLO461**

Aksesuarlar**SOLO610 Taşıma çantası**

Test ve servis ürünlerinin taşınması için dayanıklı örme polyester malzemeden yapılmış sağlam bir çanta.
Sipariş numarası **SOLO610**

SOLO100 Teleskopik erişim aparatı

Yüksek tavanlarda dedektörlerin kurulumunu ve yer değişimini sağlar. Üç adete kadar SOLO101 Sabit uzatma aparatları ile uzatılabilir. Amerika'da bu ürün SOLO100 olarak etiketlenir. Diğer yerlerde bu ürün SOLO106-126 olarak etiketlenir.
Sipariş numarası **SOLO100**

SOLO101 Uzatma aparatı

Tavanlarda yangın dedektörlerinin montajını ve yer değişimini sağlar. Diğer sabit uzatma aparatları ile uzatılabilir. Amerika'da SOLO101 sağlanırken diğer her yerde SOLO107 sunulur.
Sipariş numarası **SOLO101**

SOLO770 Yedek batarya çubuğu

SOLO460 ısı dedektörü test cihazı için şarj edilebilir pil çubuğu
Sipariş numarası **SOLO770**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com