

4998113948 SmartKey-lezer met bedieningspaneel



Het SmartKey-codetoetsenblok met geïntegreerde lezer combineert de functie van een lezer en een SmartKey-codetoetsenblok in één eenheid. Het systeem wordt in- en uitgeschakeld door de SmartKey-sleutel te gebruiken en vervolgens de gebruikerscode in te voeren.

Functies

Eerste installatie en bediening is gelijk aan die bij één lezer + één codetoetsenblok. Het SmartKey-codetoetsenblok kan indien nodig worden gebruikt in combinatie met een lezer. Het SmartKey-codetoetsenblok met geïntegreerde lezer kan ook worden gebruikt als een autonoom codetoetsenblok.



De lezer voor de SmartKey-sleutel bevindt zich in het midden van de eenheid (van buiten niet zichtbaar). Voor de bediening houdt u de SmartKey-sleutel in het midden van het SmartKey-codetoetsenbord (met geïntegreerde lezer) op een maximale afstand van 2 cm.

Via het codetoetsenblok, gebruikt in combinatie met de lezer, kan het inbraakalarmsysteem alleen worden geactiveerd en gedeactiveerd nadat de juiste cijfercombinatie op het codetoetsenblok is ingevoerd.

Het systeem wordt in- en uitgeschakeld door de SmartKey-sleutel te gebruiken en vervolgens de gebruikerscode in te voeren.

- ▶ Lezer met bedieningspaneel voor SmartKey-schakelinrichting
- ▶ Tweefactor-verificatie door de combinatie van contactloze lezer en pincode
- ▶ Hoge beveiliging door "Challenge & Response"-procedure
- ▶ LED en zoemer voor informatie over systeemstatus en werking

Als iemand wordt gedwongen om het inbraakalarmsysteem te deactiveren, kan via het codetoetsenblok een stil alarm (overvalalarm) in werking worden gezet. Het codetoetsenblok kan worden aangebracht met opbouw- of inbouwmontage (buiten het veilige gebied).

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	SmartKey family

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	SmartKey-lezer met bedieningspaneel
1	Montageframe en bevestigingsschroeven
1	Kabel-
1	Aanwijzingen voor installatie

Technische specificaties

Elektrisch

Bedrijfsspanning (VDC)	12 VDC – 15 VDC
------------------------	-----------------

Zoemer

Bedrijfsspanning (VDC)	3 VDC - 15 VDC
------------------------	----------------

Maximaal stroomverbruik in mA	13
Indicator stroomverbruik in mA	
Groene LED	20
Gele LED	20
Rode LED	2

Mechanische specificaties

Kleur	Wit
Type connector	6-pens afgeschermd permanent gegoten
Kabellengte (m)	6 m
Gewicht (g)	600 g
Afmetingen (H x B x D) (cm) zonder blinding	8 cm x 8 cm x 4 cm
Afmetingen (H x B x D) (cm) met blinding	8 cm x 8 cm x 6,5 cm

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 °C – 60 °C
Opslagtemperatuur (°C)	-25 °C – 60 °C
Milieuklasse (EN 50130-5)	III
IP-classificatie	IP65

Bestelinformatie**4998113948 SmartKey-lezer met bedieningspaneel**

Contactloze lezer voor SmartKey-sleutel en invoer gebruikerscode

Bestelnummer **4998113948** | **4.998.113.948**

4998113951 SmartKey-lezer, vervangingsfolie

Voor het vervangen van het membraantoetsenblok of -scherm voor het SmartKey-codetoetsenblok met geïntegreerde lezer

Bestelnummer **4998113951** | **4.998.113.951**

Accessoires**IUI-SKKPAC SmartKey-lezer, blinds, VdS-C**

Voor een stabiele bescherming met meer zicht voor het SmartKey-codetoetsenblok met geïntegreerde lezer

Bestelnummer **IUI-SKKPAC** | **4.998.149.197**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

F01U511348 3 SmartKey-sleutels m. beveiligingskaart

3x SmartKey-sleutels en beveiligingskaart

Bestelnummer **F01U511348** | **F.01U.511.348**

F01U511349 Extra SmartKey 1 sleutel

1x extra SmartKey-sleutel voor IUI-SKK-3S-sleutelset

Bestelnummer **F01U511349** | **F.01U.511.349**

F01U511350 SmartKey, standaard sleutel

1x SmartKey-sleutel zonder beveiligingskaart

Bestelnummer **F01U511350** | **F.01U.511.350**