

UML-274-90 27 inç FHD LED monitör

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Hassas renk üretimi ve görüntü tutmayı engelleme
- DisplayPort, HDMI, DVI ve VGA girişleri
- Daha iyi dayanıklılık, ısı dağılımı ve koruma için SECC çelik metal muhafaza
- Gerilim dalgalanması bağışıklık standartlarıyla uyumludur
- Uzaktan ve ekran üzeri menü ile kullanımı kolay kontroller

Bosch Yüksek Performanslı LED monitörler bir video gözetim ortamında kullanım için ideal, yüksek çözünürlüklü, renkli monitörlerdir. Monitörler renkli LCD düz ekran bir panele sahiptir ve 27 inç, 32 inç, 43 inç veya 55 inç izlenebilir görüntü alanları sunar. Her monitör, geniş yatay ve dikey görüntüleme açıları, hassas renk üretimi ve görüntü tutmayı engelleme özelliğine sahiptir.

İşlevler

Mükemmel görüntü kalitesi

Bosch Yüksek Performanslı LED monitörler, 27 inç, 32 inç ve 43 inçlik modellerde 1920 x 1080 (Tam HD), 55 inç modelde ise 3840 x 2160 çözünürlüğe (4k) kadar gelen video sinyali giriş çözünürlüğüne otomatik olarak uyarlanır. Monitörlerin analog VGA girişi, bilgisayarların günümüz güvenlik gözetim sistemlerindeki yaygın kullanımlarına kolaylıkla uyum sağlar. Yüksek kontrast oranı ve yüksek parlaklık uyarı daha kolay görüntüleme ve görüntülerin yorumlanması için mükemmel renk doğruluğu ve görüntüleme sunar. Monitörün hızlı yenileme oranları ile hızlı çekim videoda daha az bulanıklık ve daha az gölgeleme ile net, temiz görüntüler elde edersiniz.

Görüntü tutmayı engelleme

Monitörlerin görüntü tutmayı engelleme özelliği, durağan sahnelerin uzun bir süre boyunca görüntülediği durumlarda ortaya çıkabilecek görüntü donmasını veya görüntü yanmasını önlemeye yardımcı olur.

Gerçek renk geliştirme

Monitörler gerçek renk performansı sağlar. Monitörler mümkün olan en yüksek görüntü kalitesini sunmak için otomatik olarak doğru rengi, sıcaklığı ve gama eğrisi ayarlarını belirlemeye odaklanır.

Endüstriyel sınıf monitörler

Monitör, 7/24 kullanım için uygun, endüstriyel sınıf bir panelden üretilmiştir.

Cihaz yazılımı güncellemesi için USB

Monitörün cihaz yazılımı USB portu kullanılarak yükseltilebilir.

DPMS

Monitör güç tasarrufu için Görüntüleyici Güç Yönetimi Sinyali'ni (DPMS) destekler.

HDCP

Monitör, HDCP şifreli içeriklerin kayıttan yürütülmesine olanak tanımak için Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması'nı (HDCP) destekler.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Güvenlik Sertifikası
Kanada	cUL60950-1
Avrupa	EN60950-1, CE Uygunluk Beyanı, CB şeması
ABD	UL60950-1

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Emisyon	EN55032:2015 sınıf B, FCC bölüm 15 sınıf B
Bağışıklık	EN55024:2015, EN50130-4:2014


Çevresel Özellikler

Titreşim ve Darbe
Seviye 7.1 Energy Star Sertifikası

Görüntüleyici sınıfı

ISO 13406-2 Sınıf II

Kurulum/yapılandırma notları



Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Bosch yüksek performanslı LED monitör
1	Güç Kablosu, ABD tipi 3 telli topraklı fiş.
1	Güç Kablosu, Kıta Avrupası tipi 3 telli topraklı fiş.
2	Masaüstü standı: Sol taraf ve sağ taraf
6	Montaj vidaları
1	HDMI-HDMI kablosu
1	VGA-VGA kablosu
1	DisplayPort-DisplayPort kablosu
1	DisplayPort-miniDisplayPort dönüştürücü
1	Ses girişi kablosu
1	Uzaktan kumanda

Miktar	Bileşen
2	Uzaktan kumanda için AAA piller
1	Hızlı Kurulum Kılavuzu

Teknik özellikler

Elektriksel özellikler

UML-274-90

Nominal Gerilim	100-240 VAC, 50/60 Hz
Gerilim Aralığı	100-240 VAC, 50/60 Hz

Güç tüketimi

Açık	<50 W
Bekleme	<0,5 W

Video

UML-274-90

LCD Panel	LED
Görüntülenebilir Görüntü Alanı	27 inç
Aktif Görüntüleme Alanı (Y x D)	597,6 x 336,15 mm (23,53 x 13,23 inç)
Çözünürlük ¹	1920 x 1080
En-Boy Oranı	16:9
Görüntüleyici Renkleri	16,7 milyon
Yanıt Süresi	12 ms (tipik)
Arka Işık	30.000 saat

1. Piksel ilkesi: Bosch monitörler ISO 13406-2 sınıf II standardına uyar.

Ses

Giriş	3,5 mm stereo jakı
Çıkış	2 x 2 W dahili hoparlör

Optik

UML-274-90

Parlaklık	350 cd/m ² (tipik)
Kontrast Oranı	3000:1 (tipik)
Görüntüleme Açısı	Yatay/Dikey: 178°, tipik

Zamanlama modları

UML-274-90 / UML-324-90 / UML-434-90

Çözünürlük	Frekans
640 x 400	85 Hz

640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1152 x 864	75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

Mekanik Özellikler

UML-274-90

Kabin Malzemesi	SECC
Kaplama	RAL 9017 Trafik siyahı
Montaj Parçası	Standart ayak ile uyumlu duvara montaj
VESA Montaj Uyumluluğu	100 x 100 mm (3,94 x 3,94 inç) 100 x 200 mm (3,94 x 7,87 inç)

Boyutlar (G x Y x D)

Monitör	633,6 x 371,8 x 64,8 mm (24,94 x 14,64 x 2,55 inç)
Ambalajlı	758 x 508 x 218 mm (29,84 x 20,00 x 8,58 inç)

Ağırlık

Monitör Ağırlığı	6,8 kg (15,0 lb)
Sevkiyat Ağırlığı	10 kg (22,0 lb)

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	0°C - +50°C (32°F - 122°F)
Depolama Sıcaklığı	0°C - +50°C (32°F - 122°F)
Nem	%0 ila %90 Bağıl

Sipariş bilgileri

UML-274-90 27 inç FHD LED monitör

Yüksek performanslı tam HD (1080p) 27 inç LED monitör.

Sipariş numarası **UML-274-90**

Aksesuarlar

UMM-LW-30B Monitör için duvara mon., eğme/döndürme

12 kg'ye (26,5 lb) kadar LCD monitörü için dönebilen/eğilebilen duvar montajı, siyah.

Sipariş numarası **UMM-LW-30B**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com