

UML-434-90 43 吋 FHD 畫質 LED 監視器

www.boschsecurity.com



Bosch 高效能 LED 監視器是高解析度的彩色監視器，適用於視訊監控環境中。這類監視器配備彩色 LCD 平面面板，可選擇 27 吋、32 吋、43 吋或 55 吋可視畫面區域。每部監視器都具有寬的水平 and 垂直視角、精確的色彩再現及防影像保留等特性。

功能

出色的影像品質

Bosch 高效能 LED 監視器會自動適應傳入視訊訊號的輸入解析度，在 27 吋、32 吋和 43 吋機型上最高可支援 1920 x 1080 的解析度 (Full HD)，而在 55 吋機型上甚至可支援高達 3840 x 2160 的解析度 (4k)。監視器的類比 VGA 輸入可輕鬆適應現今安全監控系統的廣泛 PC 使用。其高對比率和高亮度設定提供出色的色彩精確度與成像，讓檢視及解讀影像更加容易。監視器也具有快速的重新整理速率，能在快速動態視訊中提供您鮮明清晰的影像，減少模糊和「鬼影」。

防影像保留

監視器的防影像保留功能有助於在長時間顯示靜態場景的情況中，避免可能出現的影像殘留或影像加深的狀況。

全彩強化

這類監視器提供全彩的表現。監視器會自動專注於設定正確色彩、色溫、Gamma 曲線設定，以提供超高畫面品質。

工業級監視器

監視器是由工業級面板所打造而成，適合全天候使用。



- ▶ 精確的色彩再現及防影像保留
- ▶ DisplayPort、HDMI、DVI 和 VGA 輸入
- ▶ SECC 鋼製金屬外殼，可提供出色的耐用性、散熱和屏蔽能力
- ▶ 符合電壓驟降抗擾性標準
- ▶ 易於使用的控制，具備遠端和畫面顯示功能表

用於韌體升級的 USB

可使用 USB 連接埠來升級監視器的韌體。

DPMS

監視器支援顯示器電源管理信號 (DPMS)，以節省電力。

HDCP

監視器支援高頻寬數位內容保護 (HDCP)，可播放 HDCP 加密的內容。

認證與核准

地區	安全認證
加拿大	cUL60950-1
歐洲	EN60950-1、CE 符合性聲明書、CB scheme
美國	UL60950-1

電磁相容性 (EMC)

排放量	EN55032:2015 class B、FCC part 15 class B
抗擾性	EN55024:2015、EN50130-4:2014

環境數據

震動與衝擊
Energy Star 7.1 級認證

機械規格

UML-434-90

機櫃材質	SECC
表面處理	RAL 9017 交通 (黑色)
掛架	與標準托架相容的壁掛支架
VESA 架設標準	200 x 200 公釐 (7.87 x 7.87 吋) 400 x 200 公釐 (15.75 x 7.87 吋)

尺寸 (寬 x 高 x 深)

監視器	978.3 x 568.8 x 74.7 公釐 (38.52 x 22.39 x 2.94 吋)
含包裝	1158 x 748 x 248 公釐 (45.59 x 29.45 x 9.76 吋)

重量

監視器重量	18.6 公斤 (41.0 磅)
裝運重量	24.4 公斤 (53.8 磅)
環境數據	
操作溫度	0°C 至 +50°C (32°F 至 122°F)
儲存溫度	0°C 至 +50°C (32°F 至 122°F)
濕度	0% 至 90% 相對濕度

訂購資訊

UML-434-90 43 吋 FHD 畫質 LED 監視器
 高效能 Full HD (1080p) 43 吋 LED 監視器。
 訂單號碼 **UML-434-90**

配件

ST650 37 吋至 75 吋 監視器壁掛支架，傾斜式
 監視器用傾斜式壁掛支架 (37 吋至 75 吋)，黑色。
 訂單號碼 **ST650**

代表方：

中国：
 博世（上海）安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
 邮编：200335
 电话：+86 21 2218 1111
 传真：+86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
 服务热线：400-8310-669
 服务邮箱：security@cn.bosch.com