

PLE-WP3S2Z-EU Nástěnný panel

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Lze použít pro všechny směšovací zesilovače řady Plena Easy Line (PLE)
- ▶ Dálkový výběr ze tří vstupů pro zdroje hudby
- ▶ Dálkový výběr zón
- ▶ Dokonalý společník regulátorů hlasitosti Bosch
- ▶ Možnost zřetězení více nástěnných panelů

Nástěnný panel Plena PLE-WP3S2Z-EU se používá k dálkovému výběru zdroje hudby a k aktivaci nebo deaktivaci zón směšovače zvuku nebo směšovacího zesilovače Plena PLE.

Funkce

Dálkové ovládání zón a vstupních zdrojů

Výběrem jednotlivých přepínačů lze ovládat dvě zóny a tři vstupní zdroje hudby ze vzdáleného místa.

Indikátory

Stav „zapnuto“ každé zóny a vybraný zdroj hudby jsou signalizovány indikátorem LED.

Připojení a nastavení

Při použití kabelu CAT-5 a konektoru RJ-45 lze nástěnný panel PLE-WP3S2Z-EU snadno a rychle připojit ke směšovači nebo směšovacímu zesilovači řady PLE. Nejsou vyžadována žádná nastavení.

Řetězec / vzdálená místa

K zajištění dálkového ovládání směšovače nebo směšovacího zesilovače řady PLE lze propojit do řetězce maximálně čtyři nástěnné panely PLE-WP3S2Z-EU.

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normou EN 60065
Emise EMC	V souladu s normou EN 55103-1
Odolnost EMC	V souladu s normou EN 55103-2

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Nástěnný panel se instaluje ke směšovači nebo směšovacímu zesilovači přes standardní kabel CAT-5 s konektorem RJ-45. Maximální délka kabelu je 200 m. Vzhled a barva jsou nenápadné v jakémkoli interiéru. Konstrukce je optimalizována tak, aby zajišťovala snadnou instalaci a obsluhu a spolehlivost. Vzhled je přizpůsoben regulátorům hlasitosti reproduktorů Bosch.

Tlačítka nástěnného panelu mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka na předním panelu směšovače Plena.

Zahrnuté díly

1	PLE-WP3S2Z-EU Nástěnný panel
1	Karta se stručnými referenčními informacemi

Technické specifikace**Elektrické hodnoty**

Napájecí zdroj	
Rozsah napětí	5 V DC, poskytuje připojený zesilovač
Spotřeba proudu (typická)	< 50 mA
Konektory	
Pro (směšovací) zesilovač	1 × RJ-45
Pro průchozí zapojení	1 × RJ-45

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h)	87 × 87 × 21 mm
Hmotnost	Přibližně 0,35 kg
Barva	Bílý
Barva textu na štítcích	Stříbrná

Prostředí

Provozní teplota	-10 °C až +45 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	< 95 %

Informace o objednání**PLE-WP3S2Z-EU Nástěnný panel**

Nástěnný panel pro dálkový výběr zdroje hudby a aktivaci nebo deaktivaci zón směšovače zvuku nebo mixážního zesilovače.

Číslo objednávky **PLE-WP3S2Z-EU**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
 Bosch Security Systems s.r.o.
 Pod Víšňovkou 1661/35
 140 00 Praha 4,
 Česká Republika
 Tel.: +420 261 300 244
 Fax: +420 261 300 249
 cz.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.cz