

# PLE-WP3S2Z-EU Fali panel

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Minden Plena Easyline (PLE) keverőerősítőhöz használható
- ▶ Három zeneforrás-bemenet távoli kiválasztása
- ▶ Távoli zónaválasztás
- ▶ Kiválóan használható a Bosch hangerő-szabályozókkal
- ▶ Több fali panel láncba kapcsolása

A Plena PLE-WP3S2Z-EU fali panel zeneforrás távoli kiválasztásához és egy Plena PLE hangkeverő vagy keverőerősítő zónáinak be- vagy kikapcsolásához használható.

## Főbb funkciók

### Távoli zóna- és bemenetiforrás-vezérlés

Két zóna és három zenebemeneti forrás vezérelhető egy távoli helyről az egyes kapcsolók kiválasztásával.

### Visszajelzők

Az egyes zónák BE állapotát és a kiválasztott zeneforrást egy LED jelzi.

### Csatlakozások és beállítások

CAT-5 kábel és RJ-45 csatlakozó használatával a PLE-WP3S2Z-EU fali panel könnyen és gyorsan csatlakoztatható a PLE sorozatú keverőhöz vagy keverőerősítőhöz. Nincs szükség beállításokra.

### Lánckapcsolás/távoli helyek

Legfeljebb négy PLE-WP3S2Z-EU fali panel kapcsolható láncba egy PLE sorozatú keverő vagy keverőerősítő távoli vezérléséhez.

## Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az EN 60065 szabvány szerint
Elektromágneses zavarjel-kibocsátás	az EN 55103-1 szabvány szerint
EMC-zavarvédelem	az EN 55103-2 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

A fali panel normál CAT-5 kábel és RJ-45 csatlakozó segítségével van a keverőre vagy keverőerősítőre szerelve. A maximális kábelhossz 200 m. Kivitele és színe minden belső térben feltűnésmentes. A kivitel az egyszerű szerelhetőség, működtethetőség és megbízhatóság optimális kombinációja. Megjelenése illik a Bosch hangszórók hangerő-szabályozóihoz. A fali panel gombjainak funkciója azonos a Plena keverő előlapján lévő megfelelő gombok funkciójával.

**Tartozékok**

1	PLE-WP3S2Z-EU Fali panel
1	Gyorshivatkozási kártya

**Műszaki specifikációk****Elektromos jellemzők**

<b>Tápellátás</b>	
Feszültségtartomány	5 VDC, melyet a csatlakoztatott erősítő biztosít
Áramfelvétel (jellemző érték)	< 50 mA
<b>Csatlakozók</b>	
a (keverő) erősítőhöz	1 x RJ-45
Hurkolt	1 x RJ-45

**Mechanikai jellemzők**

Méret (ma x szé x mé)	87 x 87 x 21 mm (3,43 x 3,43 x 0,83 in)
Tömeg	Kb. 0,35 kg (0,77 font)
Szín	Fehér
Címkeszöveg színe	Ezüst

**Környezeti jellemzők**

Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +45 °C (14 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C (-40 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	< 95%

**Rendelési információ****PLE-WP3S2Z-EU Fali panel**

Fali panel zeneforrás távoli kiválasztásához és egy hangkeverő vagy keverőerősítő zónáinak be- vagy kikapcsolásához.

Rendelési szám **PLE-WP3S2Z-EU**

**Képviselő:**

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu