

PLE-WP3S2Z-EU 벽면 패널

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 모든 Plena Easyline(PLE) 믹서-앰프에 사용할 수 있음
- ▶ 3 개의 음악 소스 입력을 원격으로 선택
- ▶ 원격 구역 선택
- ▶ Bosch 볼륨 제어기의 완벽한 동반자
- ▶ 다중 벽면 패널의 데이지 체인

Plena PLE-WP3S2Z-EU 벽면 패널은 음악 소스를 원격으로 선택하고 Plena PLE 오디오 믹서 또는 믹서 앰프의 구역을 활성화하거나 비활성화하는 데 사용됩니다.

기능

원격 구역 및 입력 소스 제어
개별 스위치를 선택하여 2 개의 구역과 3 개의 음악 입력 소스를 원격으로 제어할 수 있습니다.

표시등
각 구역과 선택한 음악 소스의 ON 상태는 LED 로 표시됩니다.

연결 및 설정
CAT-5 케이블과 RJ-45 커넥터를 사용하여 PLE-WP3S2Z-EU 벽면 패널을 PLE 시리즈 믹서 또는 믹서 앰프에 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다. 설정이 필요 없습니다.

데이지 체인/원격 위치
최대 4 개의 PLE-WP3S2Z-EU 벽면 패널을 데이지 체인으로 연결하여 PLE 시리즈 믹서 또는 믹서 앰프를 원격으로 제어할 수 있습니다.

인증 및 승인

안전	EN 60065 준수
EMC 방출	EN 55103-1 준수
EMC 내성	EN 55103-2 준수

지역	인증서
유럽	CE

설치/구성 참고 사항

벽면 패널은 표준 CAT-5 케이블을 통해 RJ-45 커넥터를 사용하여 믹서 또는 믹서-앰프에 설치됩니다. 최대 케이블 거리는 200m 입니다. 심플한 제품의 디자인과 색상은 모든 인테리어에 잘 어울립니다. 또한 설치와 운영의 용이성 및 신뢰성이 최적화되도록 설계되어 있습니다. 그 모양은 Bosch 라우드스피커 볼륨 제어기와 어울립니다.

벽면 패널 버튼은 Plena 믹서 전면 패널의 해당 버튼과 동일한 기능을 갖습니다.

제공된 부품

1	PLE-WP3S2Z-EU 벽면 패널
1	빠른 참조 카드

기술 사양

전기적 특성

전원 공급 장치	
전압 범위	5VDC, 연결된 앰프에서 공급
전류 소비(일반)	<50mA
커넥터	
- (믹서) 앰프	1 x RJ-45
루프 스트루	1 x RJ-45

기계적 특성

크기(높이 x 가로 x 세로)	87 x 87 x 21mm (3.43 x 3.43 x 0.83in)
무게	약 0.35kg(0.77lb)
색상	흰색
레이블 문자 색상	은색

환경적 특성

작동 온도	-10°C - +45°C(+14°F - +113°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40°F - +158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

PLE-WP3S2Z-EU 벽면 패널

음악 소스의 원격 선택 및 오디오 믹서 또는 믹서 앰프 구역의 활성화 및 비활성화를 지원하는 벽면 패널

주문 번호 **PLE-WP3S2Z-EU**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr