

# PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ สามารถใช้กับ Plena Easyline (PLE) mixer-amplifiers ได้ทั้งหมด
- ▶ การเลือกอินพุตแหล่งเสียงคนตรีสามช่องจากระยะไกล
- ▶ การเลือกโซนระยะไกล
- ▶ ทำงานร่วมกับปุ่มควบคุมระดับเสียงของ Bosch ได้อย่างดีเยี่ยม
- ▶ การเชื่อมต่อของแผงบนผนังหลายแผงแบบเชื่อมโยงไปเรื่อยๆ

Plena PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel ใช้สำหรับเลือกแหล่งเสียงคนตรีและเปิดใช้หรือปิดใช้โซนของ Plena PLE audio mixer หรือ mixer amplifier จากระยะไกล

## ฟังก์ชัน

การควบคุมโซนและแหล่งอินพุตระยะไกล  
สามารถควบคุมโซนได้สองโซนและแหล่งอินพุตเสียงคนตรีได้สามแหล่งจากระยะไกล โดยเลือกแต่ละสวิตช์

## ไฟแสดงสถานะ

สถานะเปิดของแต่ละโซนและแหล่งเสียงคนตรีที่เลือกจะแสดงโดย LED

## การเชื่อมต่อและการตั้งค่า

สามารถเชื่อมต่อ PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel เข้ากับ PLE series mixer หรือ mixer amplifier ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้สาย CAT-5 และหัวต่อ RJ-45 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า

## แบบเชื่อมโยงไปเรื่อยๆ / สถานที่ห่างไกล

สามารถเชื่อมโยง PLE-WP3S2Z-EU Wall Panels ไปเรื่อยๆ ได้ถึง 4 ตัวเพื่อควบคุม PLE series mixer หรือ mixer amplifier จากระยะไกล

## หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ความปลอดภัย	ตามมาตรฐาน 60065
EMC emission	ตามมาตรฐาน EN 55103-1
การรบกวน EMC	ตามมาตรฐาน EN 55103-2

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

## คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

แผงควบคุมสำหรับติดตั้งผนังติดตั้งเข้ากับ mixer หรือ mixer-amplifier โดยใช้สาย CAT-5 มาตรฐานที่มีหัวต่อ RJ-45 ระยะห่างของสายสูงสุด 200 ม. การออกแบบและสีที่ใช้ภายในมีความกลมกลืนกัน การออกแบบช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย และการทำงานมีความน่าเชื่อถือ รูปแบบกลมกลืนกับระบบควบคุมระดับเสียงลำโพงของ Bosch ปุ่มแผงควบคุมสำหรับติดตั้งผนังมีฟังก์ชันเดียวกับปุ่มที่ตรงกันบนแผงด้านหน้าของ Plena mixer

## ชิ้นส่วนที่มีให้

1	PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel
1	การ์ดข้อมูลอ้างอิงด่วน

## ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า	
แหล่งจ่ายไฟ	
ช่วงแรงดันไฟฟ้า	รับไฟ 5 VDC จากเครื่องขยายเสียงที่เชื่อมต่อ
การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า (ปกติ)	<50 mA

เข้าต่อ	
กับเครื่องขยายเสียง (mixer)	1 x RJ-45
การต่อท่วง	1 x RJ-45
ลักษณะอุปกรณ์	
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	87 x 87 x 21 มม. (3.43 x 3.43 x 0.83 นิ้ว)
น้ำหนัก	ประมาณ 0.35 กก. (0.77 ปอนด์)
สี	สีขาว
สีชุดป้ายข้อความ	สีเงิน
สภาพแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-10 °C ถึง +45 °C (14 °F ถึง +113 °F)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-40 °C ถึง +70 °C (-40 °F ถึง +158 °F)
ความชื้นสัมพัทธ์	<95%

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

**PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel**

แผงควบคุมชนิดติดบนผนังสำหรับเลือกแหล่งเสียงดนตรี และเปิดใช้งานหรือปิดทำงานโซนของเครื่องผสมเสียงหรือ Mixer amplifier จากระยะไกล

เลขที่ใบสั่งซื้อ **PLE-WP3S2Z-EU**

นางชนวนใจ:

ประเทศไทย:

บริษัท โรบัสต์ ซีจ จำกัด  
287 อาคารเอ็มเอวีทowers ชั้น 11 สยาม บางรัก  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์: +66 2639 3111  
โทรสาร: +66 2631 2030  
samarnt@th.bosch.com  
www.bosch.co.th