

LBB 4560/xx 충전 장치

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 56 대의 포켓 수신기 수용 가능
- ▶ 전 세계에서 사용할 수 있는 범용 주전원 실버
- ▶ 급속 재충전: 1 시간 45 분 이내

충전 장치는 INT-RXxx 포켓 수신기를 충전하고 보관하는 데 사용됩니다.

기능

제어기 및 표시등

- 켜기/끄기 스위치
- 포켓 수신기에서 충전 상태 표시

상호 연결

- 루프 스루 기능이 있는 주전원 입력, 암수 유럽형 주전원 소켓
- 56 개의 충전 접속. INT-RXxx 포켓 수신기와 호환

기술 사양

전기적 특성

주전원 전압	100 - 240Vac, 50 - 60Hz
전력 소비	300W(수신기 56 대를 충전 중인 경우)
전력 소비(대기)	17W(충전 장치에 수신기가 없는 경우)

기계적 특성

장착	
LBB 4560/50	벽면 장착용 스크루 및 플러그 포함
크기(높이 x 가로 x 세로)	
LBB 4560/00	230 x 690 x 530mm (9 x 27 x 21in)
LBB 4560/50	130 x 680 x 520mm (5 x 27 x 20in)
무게(수신기 제외)	
LBB 4560/00	15.5kg(34lb)
LBB 4560/50	11.2kg(25lb)
무게(수신기 56 대 포함)	
LBB 4560/00	22.3kg(49lb)
LBB 4560/50	18.0kg(40lb)
색상	차콜색 및 회색

주문 정보

LBB4560/00 LBB454056 개용 충전기 케이스
포켓 수신기용 Integrus 충전 케이스, 휴대용
주문 번호 **LBB4560/00**

LBB4560/50 LBB454056 개용 충전기 케이스
포켓 수신기용 Integrus 충전 캐비닛, 고정식 설치용
주문 번호 **LBB4560/50**

LBB4560/00-JP LBB454056 개용 충전기 케이스
포켓 수신기용 Integrus 충전 케이스, 휴대용 일본어 버전
주문 번호 **LBB4560/00-JP**

LBB4560/50-JP LBB454056 개용 충전기 케이스
포켓 수신기용 Integrus 충전 캐비닛, 고정식 설치용 일본어
버전
주문 번호 **LBB4560/50-JP**

LBB4560/00-US LBB454056 개용 충전기 케이스
포켓 수신기용 Integrus 충전 케이스, 휴대용 미국 버전
주문 번호 **LBB4560/00-US**

LBB4560/50-US LBB454056 개용 충전기 케이스
포켓 수신기용 Integrus 충전 캐비닛, 고정식 설치용 미국
버전
주문 번호 **LBB4560/50-US**

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia