

LBB 4560/xx 充电装置

www.boschsecurity.com



- ▶ 可容纳 56 个袖珍接收机
- ▶ 通用电源设备适合在全球使用
- ▶ 快速充电：1 小时 45 分钟内

充电装置用于存放 INT-RXxx 袖珍接收机并为其充电。

功能

控件和指示灯

- 开关
- 袖珍接收机上充电状态指示

互连

- 带串连装置的电源输入接口；凸型和凹型欧洲电源插座
- 56 个充电触点。与 INT-RXxx 袖珍接收机兼容

技术指标

电气

电源电压	100-240 Vac, 50-60 Hz
功耗	300 W (56 个接收机充电)
功耗 (待机)	17 W (充电器中无接收机)

机械

安装	
LBB 4560/50	随附用于安装在墙壁上的螺钉和插头
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	

LBB 4560/00	230 x 690 x 530 毫米 (9 x 27 x 21 英寸)
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 毫米 (5 x 27 x 20 英寸)
重量, 不含接收机	
LBB 4560/00	15.5 千克 (34 磅)
LBB 4560/50	11.2 千克 (25 磅)
重量包括 56 个接收机	
LBB 4560/00	22.3 千克 (49 磅)
LBB 4560/50	18.0 千克 (40 磅)
颜色	碳灰色

订购信息

LBB4560/00 适用于 56 个 LBB4540 的充电箱
适用于袖珍接收机和移动场合的 Integrus 充电箱。
订单号 **LBB4560/00**

LBB4560/50 适用于 56 个 LBB4540 的充电柜
适用于袖珍接收机、固定安装的 Integrus 充电柜。
订单号 **LBB4560/50**

LBB4560/00-JP 适用于 56 个 **LBB4540** 的充电箱
适用于袖珍接收机和移动场合的 Integrus 充电箱。日本
版。
订单号 **LBB4560/00-JP**

LBB4560/50-JP 适用于 56 个 **LBB4540** 的充电柜
适用于袖珍接收机、固定安装的 Integrus 充电柜。日本
版。
订单号 **LBB4560/50-JP**

LBB4560/00-US 适用于 56 个 **LBB4540** 的充电箱
适用于袖珍接收机和移动场合的 Integrus 充电箱。美国
版。
订单号 **LBB4560/00-US**

LBB4560/50-US 适用于 56 个 **LBB4540** 的充电柜
适用于袖珍接收机、固定安装的 Integrus 充电柜。美国
版。
订单号 **LBB4560/50-US**

提供者:

中国:
博世(上海)安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: 400-8310-669
咨询邮箱: security@cn.bosch.com